



2022 TIRE GUIDE GUIDE DE PNEU



**SUMMER, ALL-SEASON,
ALL-WEATHER & WINTER**

PASSENGER CAR, LIGHT TRUCK AND SUV

**ÉTÉ, TOUTES SAISONS,
QUATRE SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER,
ET HIVER**

PNEUS TOURISME, CAMIONNETTE ET VUS

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

2022 PRODUCT LINE OVERVIEW / APERÇU DES PRODUITS 2022	1
QUICK REFERENCE GUIDE / GUIDE DE RÉFÉRENCE	2

PASSENGER TIRES / TOURISME

ULTRA-HIGH PERFORMANCE / ULTRA HAUTE PERFORMANCE

G-MAX™ RS	8
G-MAX™ AS05	10

ALL-WEATHER PERFORMANCE / PERFORMANCE QUATRE SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER

ALTIMAX™ 365 AW	13
-----------------	----

TOURING & BROADMARKET / TOURISME & LARGE MARCHÉ

ALTIMAX™ RT43	15
---------------	----

LIGHT TRUCK & SUV TIRES / CAMIONNETTE & VUS

HIGHWAY TERRAIN / TERRAIN AUTOROUTIER

GRABBER™ HTS60	19
GRABBER™ HD	22

ALL-TERRAIN / TOUT-TERRAIN

GRABBER™ A/TX	23
GRABBER™ APT	25

MUD-TERRAIN / TERRAIN BOUEUX

GRABBER™ X3	27
-------------	----

WINTER / HIVER

ALTIMAX™ ARCTIC12	29
GRABBER™ ARCTIC	32
GRABBER™ ARCTIC LT	34

DE PRODUCT LINE / APERÇU DES PRODUITS ÉO

AMERITRAC™	37
AMERITRAC™ TR	36
GRABBER™ A/TX	36
GRABBER™ APT	36
GRABBER™ HTS	36
GRABBER™ APT	36

OE FITMENTS REFERENCE GUIDE / GUIDE DE RÉFÉRENCE ÉO	37
--	----

TIRE TREAD DEPTH CHART / TABLEAU D'ÉPAISSEUR DES SCULPTURES	38
--	----

WARRANTY	42
-----------------	----


GARANTIES	43
------------------	----

TIRE REGISTRATION	44
--------------------------	----

ENREGISTREMENT DES PNEUS	45
---------------------------------	----

Look for the 3-Peak Mountain Snowflake Certification for tires suitable for severe winter conditions.

Cherchez le symbole « Montagne et Flocon » pour les pneus adéquats aux conditions hivernales.



3-Peak Mountain Snowflake Certification:

Certified for use in severe winter conditions.

Symbole « Montagne et Flocon » :

Le pneu respecte les exigences de service hivernales rigoureuses.

General Tire does not recommend replacing one tire at a time on a vehicle. Fitting a vehicle with an improper mix of tire sizes, constructions, and speed ratings can be dangerous. Consult the vehicle owner's manual to determine proper mixing, matching, or when replacing tires with different sizes, constructions, and speed ratings. If all of the ground tires are not replaced at one time, then at a minimum, General Tire recommends replacing all tires on the same axle at one time (see the vehicle owner's manual for 4x4 vehicles for whether there are additional recommendations). This is especially recommended for tires that are listed in this product guide with replacement article numbers. Tires that are identified with replacement article numbers are nearly identical to the tires that they are replacing, but may have slight differences. One difference can be the tread design or pattern which can make the replacement tires incompatible for mixing on the same axle as a different tire.

General Tire ne recommande pas le remplacement d'un pneu à la fois sur un véhicule. Monter des pneus de dimensions, constructions et indices de vitesse mélangés sur un véhicule peut être dangereux. Consultez le manuel du propriétaire du véhicule afin d'établir comment appairer, mélanger ou quand remplacer des pneus avec d'autres dimensions, constructions et indices de vitesse différents. Si tous les pneus en service ne sont pas tous remplacés à la fois, General Tire recommande, au minimum, de remplacer tous les pneus sur un même essieu à la fois (s'il s'agit d'un véhicule 4 x 4, consultez le manuel du propriétaire pour voir si l'on offre des recommandations additionnelles). Cette recommandation s'applique surtout aux pneus qui figurent dans le présent guide de produits avec un numéro d'article de remplacement. Les pneus pour lesquels il y a un numéro de remplacement sont presque identiques aux pneus qu'ils remplacent, mais il se peut que les pneus de remplacement comportent des différences légères. Par exemple, la sculpture du pneu de remplacement peut être différente, ce qui pourrait éliminer la possibilité de mettre ce pneu sur le même essieu qu'un pneu différent.

2022 PRODUCT LINE OVERVIEW

APERÇU DES PRODUITS 2022



G-MAX™ RS



G-MAX™ AS^{DS}



ALTiMAX™ 365 AW



ALTiMAX™ RT⁴³



GRABBER™ HTS⁶⁰



GRABBER™ HD



GRABBER™ A/T^X



GRABBER™ APT



GRABBER™ X³



ALTiMAX™ ARCTIC¹²



GRABBER™ ARCTIC



GRABBER™ ARCTIC LT



generaltireca



GeneralTireCanada



General Tire Canada

CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45 DAYS
JOURS

QUICK REFERENCE GUIDE / GUIDE DE RÉFÉRENCE

2022 PRODUCT LINE OVERVIEW / APERÇU DES PRODUITS 2022

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION	G-MAX™ RS	G-MAX™ AS ⁹⁵	AxiMAX™ 365AW	AxiMAX™ RT ⁴³	GRABBER™ HTS ⁸⁰	GRABBER™ HTS	AMERITRAC™	AMERITRAC™ TR	GRABBER™ A/T ^x	GRABBER™ APT	GRABBER™ X ³	GRABBER™ HD	GRABBER™ HD VAN	AxiMAX™ ARCTIC ¹²	AxiMAX™ ARCTIC ¹² CD	GRABBER™ ARCTIC	GRABBER™ ARCTIC LT
14	70	27X8.50R14LT								•									
		225/70R14				•													
		205/70R14				•													
		195/70R14				•													
		185/70R14				•										•			
	65	175/70R14				•										•			
		185/65R14				•										•	•		
	60	175/65R14				•										•			
		195/60R14				•													
		185/60R14				•													
15		30X9.50R15LT								•									
		31X10.50R15LT					•			•		•							
		33X10.50R15LT										•							
		33X12.50R15LT								•		•							
		35X12.50R15LT								•		•							
	75	LT235/75R15								•									
		265/75R15					•												
		235/75R15						•											
		255/70R15					•												
		235/70R15				•													
	70	225/70R15				•		•											
		215/70R15				•										•	•		
		205/70R15				•										•	•		
		195/70R15C												★					
		215/65R15				•										•	•		
	65	205/65R15				•										•	•		
		195/65R15			•	•										•	•		
		185/65R15			•	•										•	•		
		175/65R15			•	•										•	•		
		225/60R15				•													
	60	215/60R15				•													
		205/60R15				•													
		195/60R15			•	•										•			
		185/60R15			•	•										•	•		
		195/55R15				•													
	55	185/55R15			•	•													
		LT235/85R16					•			•				•					
16	85	LT215/85R16												•					
		LT215/85R16												•					

NEW! / NOUVEAU ! = ★

QUICK REFERENCE GUIDE / GUIDE DE RÉFÉRENCE

2022 PRODUCT LINE OVERVIEW / APERÇU DES PRODUITS 2022

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	G-MAX™ RS	G-MAX™ AS ⁹⁵	AxiMAX™ 365AW	AxiMAX™ RT ⁴³	GRABBER™ HTS ⁶⁰	GRABBER™ HTS	AMERITRACT™	AMERITRACT™ TR	GRABBER™ A/T ^x	GRABBER™ APT	GRABBER™ X ³	GRABBER™ HD	GRABBER™ HD VAN	AxiMAX™ ARCTIC ¹²	AxiMAX™ ARCTIC ¹² CD	GRABBER™ ARCTIC	GRABBER™ ARCTIC LT
16	75	LT315/75R16									•		•						
		LT285/75R16									•		•						
		LT265/75R16					•				•		•						•
		LT245/75R16					•				•		•						•
		LT225/75R16						•					•						•
		265/75R16					•				•								
		245/75R16					•				•						•		
		235/75R16					•												
		225/75R16C												•					
		225/75R16					•			•									
	70	LT305/70R16								•									
		265/70R16					•				•							•	
		255/70R16					•				•								
		245/70R16					•												
		235/70R16					•				•							•	
		225/70R16				•	•									•			
		215/70R16			•	•	•									•	•		
		205/70R16				•													
		255/65R16					•												
		235/65R16C												•	★				
	65	235/65R16				•													
		225/65R16			•	•										•			
		215/65R16			•	•										•	•		
		205/65R16			•	•										•	•		
		235/60R16				•										•			
	60	225/60R16			•	•										•	•		
		215/60R16			•	•										•	•		
		205/60R16			•	•										•	•		
		225/55ZR16		•															
	55	215/55ZR16		•															
		205/55ZR16	•	•															
		225/55R16				•										•			
		215/55R16			•	•										•	•		
		205/55R16			•	•										•	•		
		195/55R16				•													
		185/55R16				•													
	50	225/50ZR16	•	•															
		205/50ZR16		•															
		195/50ZR16		•															
		245/50ZR16	•																
		205/50R16				•													
	45	195/50R16				•													
		205/45ZR16		•															

NEW! / NOUVEAU ! = ★

QUICK REFERENCE GUIDE / GUIDE DE RÉFÉRENCE

2022 PRODUCT LINE OVERVIEW / APERÇU DES PRODUITS 2022

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	G-MAX™ RS	G-MAX™ AS ⁹⁵	AxiMAX™ 365AW	AxiMAX™ RT ⁴³	GRABBER™ HTS ⁸⁰	GRABBER™ HTS	AMERITRAC™	AMERITRAC™ TR	GRABBER™ A/T ^x	GRABBER™ APT	GRABBER™ X ³	GRABBER™ HD	GRABBER™ HD VAN	AxiMAX™ ARCTIC ¹²	AxiMAX™ ARCTIC ¹² CD	GRABBER™ ARCTIC	GRABBER™ ARCTIC LT
17	80	33X12.50R17LT																	
		35X12.50R17LT																	
		37X12.50R17LT																	
	75	LT235/80R17																	
		LT255/75R17																	
		LT245/75R17																	
	70	255/75R17																	
		235/75R17																	
		P285/70R17																	
	65	P245/70R17																	
		LT315/70R17																	
		LT295/70R17																	
	60	LT285/70R17																	
		LT275/70R17																	
		LT265/70R17																	
	55	LT245/70R17																	
		265/70R17																	
		255/70R17																	
	50	245/70R17																	
		235/70R17																	
		265/65R17																	
	45	255/65R17																	
		245/65R17																	
		235/65R17																	
	40	225/65R17																	
		215/65R17																	
		275/60R17																	
	35	235/60R17																	
		225/60R17																	
		215/60R17																	
	30	235/55ZR17																	
		225/55ZR17																	
		215/55ZR17																	
	25	235/55R17																	
		225/55R17																	
		215/55R17																	
	20	245/50ZR17																	
		235/50ZR17																	
		225/50ZR17																	
	15	215/50ZR17																	
		205/50ZR17																	
		225/50R17																	
	10	215/50R17																	
		205/50R17																	
		225/50R17																	

NEW! / NOUVEAU ! = ★

QUICK REFERENCE GUIDE / GUIDE DE RÉFÉRENCE

2022 PRODUCT LINE OVERVIEW / APERÇU DES PRODUITS 2022

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	G-MAX™ RS	G-MAX™ AS ⁹⁵	AxiMAX™ 365AW	AxiMAX™ RT ⁴³	GRABBER™ HTS ⁶⁰	GRABBER™ HTS	AMERITRACT™	AMERITRACT™ TR	GRABBER™ A/T ^x	GRABBER™ APT	GRABBER™ X ³	GRABBER™ HD	GRABBER™ HD VAN	AxiMAX™ ARCTIC ¹²	AxiMAX™ ARCTIC ¹² CD	GRABBER™ ARCTIC	GRABBER™ ARCTIC LT
45	45	245/45ZR17	•	•															
		235/45ZR17	•	•															
		225/45ZR17	•	•															
		215/45ZR17	•	•															
		205/45ZR17		•															
		245/45R17				•													
		235/45R17			•	•									•				
		225/45R17			•	•									•	•			
		215/45R17			•	•									•	•			
		205/45R17				•													
		275/40ZR17	•	•															
40	40	245/40ZR17	•	•															
		205/40ZR17		•															
		255/40ZR17	•																
18	18	33X12.50R18LT											•						
		35X12.50R18LT								•			•						
		37X12.50R18LT											•						
		LT295/70R18											•						
		LT275/70R18					•			•	•	•						•	
		LT265/70R18								•	★	•						•	
		275/70R18									•								
		265/70R18					•	•			•								
		255/70R18					•				•								
		LT285/65R18								•									
		LT275/65R18					•			•	•	•							•
		275/65R18					•				•						•		
		265/65R18					•				•						•		
		255/65R18					•										•		
		235/65R18			•	•	•												
		LT285/60R18								•									
		265/60R18					•				•							•	
		245/60R18			•		•											•	
		235/60R18			•	•	•								•	•			
		225/60R18			•	•									•	•			
		245/55ZR18		•															
		255/55R18			•		•											•	
		245/55R18			•	•													
		235/55R18			•	•									•	•			
		225/55R18			•	•									•	•			
		215/55R18				•													
		235/50ZR18	•	•															
		225/50ZR18		•															
		235/50R18			•	•													
		225/50R18			•	•									•				

NEW! / NOUVEAU ! = ★

QUICK REFERENCE GUIDE / GUIDE DE RÉFÉRENCE

2022 PRODUCT LINE OVERVIEW / APERÇU DES PRODUITS 2022

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	G-MAX™ RS	G-MAX™ AS ⁹⁵	AxiMAX™ 365W	AxiMAX™ RT ⁴³	GRABBER™ HTS ⁶⁰	GRABBER™ HTS	AMERITRACT™	AMERITRACT™ TR	GRABBER™ A/T ^x	GRABBER™ APT	GRABBER™ X ³	GRABBER™ HD	GRABBER™ HD VAN	AxiMAX™ ARCTIC ¹²	AxiMAX™ ARCTIC ¹² CD	GRABBER™ ARCTIC	GRABBER™ ARCTIC LT
18	45	255/45ZR18	•	•															
		245/45ZR18	•	•															
		235/45ZR18		•															
		225/45ZR18	•	•															
		215/45ZR18		•															
		245/45R18			•	•													
		235/45R18			•	•										•			
		225/45R18			•	•										•	•		
	40	275/40ZR18	•	•															
		255/40ZR18	•	•															
		245/40ZR18	•	•															
		235/40ZR18	•	•															
		225/40ZR18	•	•															
		215/40ZR18	•	•															
		245/40R18			•	•													
		225/40R18			•														
	35	265/35ZR18	•	•															
		255/35ZR18	•	•															
		285/35ZR18	•																
		275/35ZR18	•																
		245/35ZR18	•																
		295/30ZR18	•																
	60	255/60R19					•												
		245/55R19			•		•												
		235/55R19			•	•	•												
		225/55R19			•	•										•			
		255/50R19			•		•												
		245/45ZR19	•	•															
		225/45ZR19		•															
		255/45R19			•	•													
		245/45R19			•														
		235/45R19				•													
19	45	275/40ZR19		•															
		255/40ZR19	•	•															
		245/40ZR19	•	•															
		225/40ZR19	•	•															
		245/40R19				•													
		235/40R19				•													
		255/35ZR19	•	•															
		285/35ZR19	•																
	40	275/35ZR19	•																
		265/35ZR19	•																
		245/35ZR19	•																
		235/35ZR19	•																
		305/30ZR19	•																
		295/30ZR19	•																
		255/55R19			•														
		245/55R19			•														
	35	275/30ZR19	•																
		265/30ZR19	•																
		245/30ZR19	•																
		235/30ZR19	•																
		305/30ZR19	•																
		295/30ZR19	•																
		255/55R19			•														
		245/55R19			•														

NEW! / NOUVEAU ! = ★

QUICK REFERENCE GUIDE / GUIDE DE RÉFÉRENCE

2022 PRODUCT LINE OVERVIEW / APERÇU DES PRODUITS 2022

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	G-MAX™ RS	G-MAX™ AS ⁹⁵	AxiMAX™ 365AW	AxiMAX™ RT ⁴³	GRABBER™ HTS ⁸⁰	GRABBER™ HTS	AMERITRACT™	AMERITRACT™ TR	GRABBER™ A/T ^x	GRABBER™ APT	GRABBER™ X ³	GRABBER™ HD	GRABBER™ HD VAN	AxiMAX™ ARCTIC ¹²	AxiMAX™ ARCTIC ¹² CD	GRABBER™ ARCTIC	GRABBER™ ARCTIC LT
20	65	33X12.50R20LT									•		•						
		35X12.50R20LT									•		•						
		37X13.50R20LT									★		•						
	60	LT295/65R20											•						
		LT275/65R20					•				•		•						•
		LT325/60R20									•								
		LT285/60R20									•								
		LT275/60R20									•								
		LT265/60R20						•			•								
		275/60R20					★					•					•		
		245/60R20					•												
		LT305/55R20									•		•						
	55	LT295/55R20											•						
		LT285/55R20									•								
		LT275/55R20									•								
		275/55R20					•					•					•		
		255/55R20					•												
	50	235/55R20			•		•												
		305/50R20									•								
		265/50R20					•												
		255/50R20					•												
		245/50R20			•	•	•												
	45	255/45ZR20		•															
		245/45ZR20	•	•															
		245/45R20				•													
	40	275/40ZR20	•	•															
		245/40ZR20	•	•															
	35	275/35ZR20	•	•															
		255/35ZR20		•															
		245/35ZR20		•															
		305/35ZR20	•																
		285/35ZR20	•																
22	50	275/50R22					★												
	45	285/45R22					•				•								
	40	265/40ZR22		•															

NEW! / NOUVEAU ! = ★

G-MAX™ RS

ULTRA-HIGH PERFORMANCE / ULTRA HAUTE PERFORMANCE

A superior ultra-high performance summer tire that is packed with Smart Features and technologies to offer outstanding traction, handling and durability.

Un pneu d'été supérieur, de haute performance, regorgeant de caractéristiques Smart et de technologies offrant des caractéristiques remarquables en matière de traction, de tenue de route et de durabilité.

FEATURES & BENEFITS

- **SmartGrip**: Strong centre rib with larger stable shoulder blocks for sporty handling. Silica-rich compound, large circumferential channels with directional grooves allow quick water dispersion for superb wet traction and hydroplaning resistance.
- **StabiliTread**: Optimized pattern stiffness and wider footprint for a longer tread life.
- **SmartMonitor**: Replacement Tire Monitor (RTM®) alerts drivers of treadwear conditions.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **SmartGrip** : Une nervure centrale robuste et des blocs d'épaulement stables et plus volumineux offrant une tenue de route sportive. Un composé riche en silice et de larges sillons circonférentiels avec des rainures directionnelles permettant une évacuation rapide de l'eau assurent une excellente traction sur chaussée mouillée et une excellente résistance à l'aquaplanage.
- **StabiliTread** : Rigidité du motif optimisée et empreinte plus large pour accroître la durée de vie de la bande de roulement.
- **SmartMonitor** : Les technologies de surveillance de remplacement des pneus (RTM®) informent le chauffeur de la condition de la bande de roulement.



UTQG	TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION ADHÉRENCE	TEMPERATURE TEMPÉRATURE
ALL SIZES / TOUTES LES DIMENSIONS	370	AA	A

CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45
DAYS
JOURS

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / L'ARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) L'ARGEUR DE JANTES APPROUVÉE (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE
G-MAX™ RS																
16	55	205/55ZR16	91W	SL	BSW	15492560000	24.9	9.2	20.2	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	10/32	834
		225/50ZR16	92W	SL	BSW	15492580000	24.9	9.2	20.2	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	630	1,389	10/32	834
		245/50ZR16	97W	SL	BSW	15492600000	25.6	11.0	24.2	51	9.7 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	10/32	810
17	50	205/50ZR17	93W	XL	BSW	15492620000	25.1	10.0	22.1	51	8.5 (6.5)	5.5 – 7.5	650	1,433	10/32	828
		215/50ZR17	95W	XL	BSW	15492640000	25.5	8.6	18.9	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	690	1,521	10/32	815
		225/50ZR17	94W	SL	BSW	15492660000	25.9	9.9	21.9	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	10/32	802
	45	215/45ZR17	91W	XL	BSW	15492630000	24.6	9.5	20.9	51	8.5 (7.0)	7.0 – 8.0	615	1,356	11/32	844
		225/45ZR17	91W	SL	BSW	15492650000	25.0	10.0	22.0	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.0	615	1,356	11/32	831
		235/45ZR17	94W	SL	BSW	15492670000	25.3	10.7	23.5	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	670	1,477	11/32	821
		245/45ZR17	99Y	XL	BSW	15492700000	25.7	10.1	22.4	51	9.6 (8.0)	7.0 – 9.0	775	1,709	11/32	808
	40	245/40ZR17	91W	SL	BSW	15492690000	24.7	12.4	27.4	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	841
		255/40ZR17	94W	SL	BSW	15492710000	25.0	10.9	24.0	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	670	1,477	10/32	830
		275/40ZR17	98W	SL	BSW	15492720000	25.7	9.6	21.2	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	750	1,653	10/32	810
18	50	235/50ZR18	97Y	SL	BSW	15492780000	27.3	11.8	25.9	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	10/32	761
		225/45ZR18	91Y	SL	BSW	15492760000	26.0	10.5	23.2	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	11/32	799
		245/45ZR18	100Y	XL	BSW	15492820000	26.7	12.1	26.8	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,764	11/32	778
	45	255/45ZR18	103Y	XL	BSW	15492860000	27.0	11.8	25.9	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	875	1,929	11/32	769
		215/40ZR18	89Y	XL	BSW	15492730000	24.8	9.6	21.2	51	8.6 (7.5)	7.0 – 8.5	580	1,279	10/32	838
		225/40ZR18	92Y	XL	BSW	15492750000	25.1	9.5	20.9	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	630	1,389	10/32	828
		235/40ZR18	95Y	XL	BSW	15492770000	25.4	7.9	17.5	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,520	10/32	818
		245/40ZR18	97Y	XL	BSW	15492810000	25.7	10.6	23.3	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	10/32	808
		255/40ZR18	99Y	XL	BSW	15492840000	26.0	11.4	25.1	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	775	1,709	10/32	799
		275/40ZR18	99Y	SL	BSW	15492890000	26.7	10.3	22.7	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	775	1,709	10/32	778
		245/35ZR18	92Y	XL	BSW	15492800000	24.8	7.2	16.0	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	630	1,389	10/32	840
		255/35ZR18	94Y	XL	BSW	15492830000	25.0	10.8	23.8	51	10.0 (9.0)	8.5 – 10.0	670	1,477	10/32	831
	35	265/35ZR18	97Y	XL	BSW	15492870000	25.3	11.3	24.9	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	730	1,609	10/32	821
		275/35ZR18	95Y	SL	BSW	15492880000	25.6	11.0	24.2	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	690	1,520	10/32	813
		285/35ZR18	101Y	XL	BSW	15492920000	25.9	15.5	34.2	51	11.4 (10.0)	9.5 – 10.5	825	1,819	10/32	804
	30	295/30ZR18	98Y	XL	BSW	15492930000	25.0	9.7	21.3	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	750	1,653	10/32	832
19	45	245/45ZR19	102Y	XL	BSW	15494240000	27.7	9.7	21.4	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	750	1,654	10/32	750
		225/40ZR19	93Y	XL	BSW	15492940000	26.1	9.6	21.2	51	9.1 (8.0)	7.5 – 9.0	650	1,430	10/32	796
		245/40ZR19	98Y	XL	BSW	15493010000	26.7	11.4	25.0	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	750	1,654	10/32	778
	40	255/40ZR19	100Y	XL	BSW	15494300000	27.0	11.7	25.7	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	800	1,764	10/32	769
		235/35ZR19	91Y	XL	BSW	15492980000	25.5	10.7	23.7	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	815
		245/35ZR19	93Y	XL	BSW	15492990000	25.8	10.3	22.7	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.9	650	1,433	10/32	805
	35	255/35ZR19	96Y	XL	BSW	15494270000	26.0	11.3	24.9	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799
		265/35ZR19	98Y	XL	BSW	15494360000	26.3	12.1	26.7	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.0	750	1,654	10/32	790
		275/35ZR19	100Y	XL	BSW	15494440000	26.6	9.1	20.1	51	10.5 (9.5)	9.0 – 11.0	800	1,800	10/32	781
		285/35ZR19	99Y	SL	BSW	15494480000	26.9	12.8	28.2	51	11.4 (10.0)	9.0 – 11.0	775	1,709	10/32	772
	30	295/30ZR19	100Y	XL	BSW	15494490000	26.0	12.4	27.3	51	11.9 (10.5)	10.0 – 11.5	800	1,764	10/32	800
		305/30ZR19	102Y	XL	BSW	15494500000	26.2	12.3	27.1	51	12.3 (11.0)	10.5 – 11.5	850	1,874	10/32	793
20	45	245/45ZR20	103Y	XL	BSW	15494540000	28.7	13.2	29.1	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929	10/32	724
		245/40ZR20	99Y	XL	BSW	15494510000	27.7	12.6	27.7	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	775	1,709	10/32	750
		275/40ZR20	106Y	XL	BSW	15494590000	28.7	13.8	30.4	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	950	2,094	10/32	724
	35	275/35ZR20	102Y	XL	BSW	15494570000	27.6	12.5	27.5	51	11.0 (9.5)	9.0 – 11.0	850	1,874	10/32	753
		285/35ZR20	100Y	SL	BSW	15501340000	27.9	12.1	26.6	51	11.4 (10.0)	9.5 – 10.5	800	1,800	10/32	724
		305/35ZR20	104Y	SL	BSW	15501350000	27.2	16.5	36.3	51	12.3 (11.0)	10.5 – 11.5	900	1,984	10/32	742

G-MAX™ AS05

ULTRA-HIGH PERFORMANCE / ULTRA HAUTE PERFORMANCE

A bold ultra-high performance tire offering all-season traction. Smart Technologies provide visual wear alerts, performance in all seasons and longer tread life. A smarter tire for a smarter driver.

Un pneu audacieux, ultra-haute performance, offrant une traction toutes saisons. Des technologies Smart assurent des alertes visuelles d'usure, une bonne performance à toutes les saisons et une durée de la bande de roulement accrue. Un pneu plus intelligent pour les chauffeurs plus intelligents.

FEATURES & BENEFITS

- **SmartGrip:** Strong centre rib and stable shoulder blocks for sporty handling. Silica-rich compound, large circumferential grooves with strategically placed sipes and block edges enhance all-season traction.
- **StabiliTread:** Optimized pattern stiffness and wider footprint for a longer tread life.
- **SmartMonitors:** Replacement Tire Monitor (RTM®) and Visual Alignment Indicators (VAI®) alert drivers of misalignment and treadwear conditions.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **SmartGrip :** Une nervure centrale robuste et des blocs d'épaulement stables offrant une tenue de route sportive. Un composé enrichi de silice, des rainures circonférentielles larges, des lamelles et des arêtes de bloc positionnées stratégiquement offrant une bonne traction toutes saisons.
- **StabiliTread :** Rigidité du motif optimisée et empreinte plus large pour accroître la durée de vie de la bande de roulement.
- **SmartMonitors :** Les technologies de surveillance de remplacement des pneus (RTM®) et indicateurs visuels d'alignement (VAI®) alertent le chauffeur d'un problème de géométrie ou d'usure de la bande de roulement.



UTQG	TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION ADHÉRENCE	TEMPERATURE TEMPÉRATURE
LI<=103	500	AA	A
LI>=104	500	A	A



80000	KM LIMITED TREADWEAR WARRANTY
80000	GARANTIE limitée (KM)

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE		SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE		SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / L'ARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) L'ARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SOULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE			
G-MAX™ AS05																																			
16	55	205/55ZR16	91W	SL	BSW	15509550000	24.9	9.6	21.1	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	10/32	834																			
		195/50ZR16	84W	SL	BSW	15509520000	23.7	8.2	18.0	51	8.5 (6.0)	5.5 – 7.0	500	1,102	10/32	877																			
	50	205/50ZR16	87W	SL	BSW	15509540000	24.1	9.1	20.0	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	545	1,202	10/32	862																			
		225/50ZR16	92W	SL	BSW	15509570000	24.9	10.1	22.3	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	630	1,389	10/32	834																			
	55	215/55ZR16	93W	SL	BSW	15509560000	25.3	9.7	21.5	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	650	1,433	10/32	821																			
		225/55ZR16	95W	SL	BSW	15509580000	25.7	7.5	16.5	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	690	1,521	10/32	848																			
17	45	205/45ZR16	83W	SL	BSW	15509530000	23.3	8.7	19.2	51	8.1 (7.0)	6.5 – 7.5	487	1,074	11/32	892																			
		215/55ZR17	94W	SL	BSW	15509640000	26.3	9.9	21.7	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	10/32	790																			
	55	225/55ZR17	97W	SL	BSW	15509670000	26.7	11.5	25.4	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	10/32	778																			
		235/55ZR17	99W	SL	BSW	15509710000	27.2	11.1	24.5	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	10/32	764																			
	50	205/50ZR17	93W	XL	BSW	15509610000	25.1	9.8	21.7	51	8.5 (6.5)	5.5 – 7.5	650	1,433	10/32	828																			
		215/50ZR17	95W	SL	BSW	15509630000	25.5	10.3	22.7	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	690	1,521	10/32	815																			
		225/50ZR17	94W	SL	BSW	15509660000	25.9	10.6	23.3	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	10/32	802																			
		235/50ZR17	96W	SL	BSW	15509700000	26.3	11.3	24.8	51	9.7 (7.5)	6.5 – 8.5	710	1,565	10/32	790																			
	45	245/50ZR17	99W	SL	BSW	15509740000	26.3	10.8	23.8	51	9.7 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	11/32	790																			
		205/45ZR17	88W	XL	BSW	15509600000	24.3	9.3	20.5	51	8.4 (7.0)	6.5 – 7.5	560	1,235	10/32	855																			
		215/45ZR17	91W	XL	BSW	15509620000	24.6	9.7	21.3	51	8.5 (7.0)	7.0 – 8.0	615	1,356	11/32	844																			
		225/45ZR17	91W	SL	BSW	15509650000	25.0	10.6	23.3	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.0	615	1,356	11/32	831																			
	40	235/45ZR17	94W	SL	BSW	15509690000	25.3	10.6	23.3	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	670	1,477	11/32	821																			
		245/45ZR17	99W	XL	BSW	15509730000	25.7	9.0	19.8	51	9.6 (8.0)	7.0 – 9.0	775	1,709	11/32	808																			
		205/40ZR17	84W	XL	BSW	15509590000	23.5	9.7	21.4	51	8.4 (7.5)	7.0 – 8.0	500	1,102	10/32	884																			
		245/40ZR17	91W	SL	BSW	15509720000	24.7	12.8	28.1	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	615	1,356	10/32	841																			
	18	55	275/40ZR17	98W	SL	BSW	15509750000	25.7	10.4	22.8	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	750	1,653	10/32	810																		
			245/55ZR18	103W	SL	BSW	15509860000	28.6	9.8	21.7	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929	10/32	726																		
50		225/50ZR18	95W	SL	BSW	15509800000	26.9	11.3	24.9	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	690	1,520	10/32	772																			
		235/50ZR18	97W	SL	BSW	15509830000	27.3	11.1	24.4	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	10/32	761																			
45		215/45ZR18	93W	XL	BSW	15509770000	25.6	9.7	21.4	51	8.4 (7.0)	7.0 – 8.0	650	1,433	10/32	811																			
		225/45ZR18	91W	SL	BSW	15509790000	26.0	10.2	22.5	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	11/32	799																			
		235/45ZR18	98W	XL	BSW	15509820000	26.3	10.7	23.5	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	750	1,653	10/32	789																			
		245/45ZR18	100W	XL	BSW	15509850000	26.7	10.9	24.0	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,764	11/32	778																			
40		255/45ZR18	103W	XL	BSW	15509890000	27.0	11.9	26.2	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	875	1,929	11/32	769																			
		215/40ZR18	89W	XL	BSW	15509760000	24.8	9.2	20.2	51	8.6 (7.5)	7.0 – 8.5	580	1,279	10/32	838																			
		225/40ZR18	92W	XL	BSW	15509780000	25.1	10.2	22.5	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	630	1,389	10/32	828																			
		235/40ZR18	95W	XL	BSW	15509810000	25.4	10.1	22.2	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,520	10/32	818																			
	245/40ZR18	97W	XL	BSW	15509840000	25.7	12.4	27.3	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	10/32	808																				
	255/40ZR18	99W	XL	BSW	15509880000	26.0	11.6	25.6	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	775	1,709	10/32	799																				
35	275/40ZR18	99W	SL	BSW	15509910000	26.7	10.4	23.0	51	10.9 (9.5)	9.0 – 11.0	775	1,709	10/32	778																				
	255/35ZR18	94W	XL	BSW	15509870000	25.0	9.7	21.4	51	10.0 (9.0)	8.5 – 10.0	670	1,477	10/32	831																				
	265/35ZR18	97W	XL	BSW	15509900000	25.3	10.7	23.5	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	730	1,609	10/32	821																				

G-MAX™ AS⁰⁵

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE			
G-MAX™ AS ⁰⁵																															
19	45	225/45ZR19	92W	SL	BSW	15509940000	27.4	11.3	25.0	51	9.6 (8.0)	7.0 – 8.5	630	1,389	11/32	758															
		245/45ZR19	102W	XL	BSW	15509960000	27.7	11.3	24.9	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	750	1,654	10/32	750															
	40	225/40ZR19	93W	XL	BSW	15509930000	26.1	10.8	23.8	51	9.1 (8.0)	7.5 – 9.0	650	1,430	10/32	796															
		245/40ZR19	98W	XL	BSW	15509950000	26.7	8.0	17.6	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	750	1,654	10/32	778															
		255/40ZR19	100W	XL	BSW	15509970000	27.0	10.9	24.0	51	10.2 (9.0)	8.5 – 10.0	800	1,764	10/32	769															
	275/40ZR19	101W	SL	BSW	15492340000	27.7	11.7	25.8	51	11.1 (9.5)	9.0 – 11.0	825	1,819	10/32	750																
20	35	255/35ZR19	96W	XL	BSW	15492320000	26.0	10.7	23.5	51	10.3 (9.0)	8.5 – 10.0	710	1,565	10/32	799															
		45	245/45ZR20	103W	XL	BSW	15492370000	28.7	12.4	27.3	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	875	1,929	10/32	724														
	255/45ZR20		105W	XL	BSW	15492390000	29.0	9.7	21.5	51	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	925	2,039	10/32	716															
	40	245/40ZR20	99W	XL	BSW	15492360000	27.7	16.0	35.3	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	775	1,709	10/32	750															
		275/40ZR20	106W	XL	BSW	15492450000	28.7	13.9	30.6	51	10.9 (9.5)	9.0 – 10.5	950	2,094	10/32	724															
	35	245/35ZR20	95W	XL	BSW	15492350000	26.8	10.5	23.0	51	9.6 (8.5)	8.0 – 9.5	690	1,521	10/32	775															
		255/35ZR20	97W	XL	BSW	15492380000	27.0	12.4	27.3	51	10.2 (9.0)	8.0 – 10.0	730	1,609	10/32	769															
		275/35ZR20	102W	XL	BSW	15492420000	27.6	13.4	29.6	51	11.1 (9.5)	9.0 – 11.0	850	1,874	10/32	754															
22	40	265/40ZR22	106W	XL	BSW	15492470000	30.3	14.4	31.8	51	10.7 (9.5)	9.0 – 10.5	950	2,094	10/32	686															

ALTIMAX™ 365 AW

ALL-WEATHER PERFORMANCE / PERFORMANCE QUATRE SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER

The new AltiMAX™ 365AW by General Tire offers dependable and versatile performance in all weather conditions, including Canadian winters. Drive with confidence in every season with the AltiMAX™ 365AW.

Le nouveau pneu AltiMAX^{MC} 365AW quatre saisons homologué hiver de General Tire offre des performances fiables et polyvalentes dans toutes les conditions météorologiques, y compris les hivers canadiens. Conduisez en confiance à travers toutes les saisons avec l'AltiMAX^{MC} 365AW.

FEATURES & BENEFITS

- **Sinusoidal Siping System:** High density of lateral snow edges which generate snow grip for improved snow braking and handling. Interlocking of siped blocks enhances dry handling.
- **Traction Teeth:** Bite into snow and slush to create additional traction in deep snow and slush conditions. Deflects stones to prevent tread from catching gravel and protects from tread penetration.
- **Waved Longitudinal Grooves:** Wide longitudinal grooves for good hydroplaning performance and interlocking snow-blocks for snow traction.
- **Center Rib With Less Sipes:** Increases lateral pattern stiffness for dry handling and even wear.
- **Lateral Grooves Connecting With Longitudinal Grooves:** Efficiently drain water for wet performance.
- **Visual Alignment Indicators (VAI®):** Gives drivers visual feedback about correct steering adjustment of vehicle.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **Système de Lamelles Sinusoïdales :** Des arêtes latérales à haute densité qui génèrent une excellente adhérence sur la neige pour un meilleur freinage et une meilleure tenue de route. L'emboîtement des blocs à lamelles améliore la tenue de route dans des conditions sèches.
- **Dents de Traction :** S'agrippent à la neige et à la gadoue pour créer une traction supplémentaire dans la neige profonde et la gadoue. Elles dévient les pierres pour éviter que la bande de roulement n'attrape du gravier et la protègent contre la pénétration.
- **Rainures Longitudinales Ondulées :** De larges rainures longitudinales assurent une bonne performance lors de l'aquaplanage et des blocs de neige à emboîtement garantissent une bonne traction sur la neige.
- **Nervure Centrale avec moins de Lamelles :** Augmente la rigidité des motifs latéraux pour une bonne manipulation dans des conditions sèches et une usure régulière.
- **Rainures Latérales se Raccordant à des Rainures Longitudinales :** Évacuent efficacement l'eau pour assurer une bonne performance en conditions humides.
- **Indicateurs Visuels D'alignement (VAI®) :** Offrent aux conducteurs un retour d'information visuelle sur le réglage correct de la direction du véhicule.



CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45
DAYS
JOURS

UTQG	TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION ADHÉRENCE	TEMPERATURE TEMPÉRATURE
H RATED / CODE DE VITESSE H	640	A	A
V RATED / CODE DE VITESSE V	540	A	A

1 0 5 0 0 0 H RATED KM LIMITED TREADWEAR WARRANTY

1 0 5 0 0 0 GARANTIE limitée (KM) pour code de vitesse H

9 5 0 0 0 V RATED KM LIMITED TREADWEAR WARRANTY

9 5 0 0 0 GARANTIE limitée (KM) pour code de vitesse V

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE		SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE		SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE									
ALTIMAX™ 365AW																																									
15	65	175/65R15	84H	SL	BSW	15574850000	24.0	6.6	14.6	51	7.2 (5.0)	5.0 – 6.0	500	1,102	11/32	866																									
		185/65R15	88H	SL	BSW	15574570000	24.5	6.9	15.2	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	560	1,235	11/32	848																									
		195/65R15	91H	SL	BSW	15574410000	25.0	7.5	16.5	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	615	1,356	11/32	831																									
	60	185/60R15	84H	SL	BSW	15574790000	23.7	6.8	15.0	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	500	1,102	11/32	877																									
		195/60R15	88H	SL	BSW	15574640000	24.2	7.3	16.1	51	8.0 (6.0)	5.0 – 7.0	560	1,235	11/32	858																									
16	55	185/55R15	82H	SL	BSW	15574920000	23.0	6.9	15.2	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	475	1,047	11/32	903																									
	70	215/70R16	100H	SL	BSW	15574660000	27.9	10.8	23.9	51	8.7 (6.5)	5.0 – 7.0	800	1,764	11/32	745																									
		205/65R16	95H	SL	BSW	15574700000	26.5	9.6	21.2	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	690	1,521	11/32	784																									
	65	215/65R16	98H	SL	BSW	15574470000	27.0	9.7	21.4	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	750	1,653	11/32	769																									
		225/65R16	100H	SL	BSW	15574560000	27.5	13.6	30.1	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.0	800	1,764	11/32	755																									
		205/60R16	92V	SL	BSW	15574490000	25.7	8.3	18.2	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	630	1,389	10/32	808																									
	60	215/60R16	95H	SL	BSW	15574420000	26.2	9.4	20.7	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	690	1,521	11/32	793																									
		225/60R16	98H	SL	BSW	15574670000	26.6	10.2	22.6	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	750	1,653	11/32	781																									
	55	205/55R16	91H	SL	BSW	15574400000	24.9	9.5	21.0	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	11/32	834																									
		215/55R16	97H	XL	BSW	15574690000	25.3	10.1	22.3	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	730	1,609	11/32	821																									
		215/65R17	99H	SL	BSW	15574860000	28.0	10.3	22.7	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	775	1,709	11/32	742																									
17	65	225/65R17	102H	SL	BSW	15574380000	28.5	10.7	23.7	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	850	1,874	11/32	729																									
		235/65R17	104H	SL	BSW	15574480000	29.0	12.3	27.2	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	900	1,984	11/32	716																									
		215/60R17	96H	SL	BSW	15574740000	27.2	10.0	22.1	51	9.3 (6.5)	6.0 – 7.5	710	1,565	11/32	764																									
	60	225/60R17	99H	SL	BSW	15574520000	27.6	10.3	22.6	51	8.8 (6.0)	6.0 – 7.5	775	1,709	11/32	730																									
		235/60R17	102H	SL	BSW	15574780000	28.1	11.6	25.6	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	850	1,874	11/32	739																									
		215/55R17	94V	SL	BSW	15574440000	26.3	10.0	22.0	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	670	1,477	10/32	790																									
	55	225/55R17	97V	SL	BSW	15574720000	26.7	10.5	23.2	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	10/32	778																									
		235/55R17	99H	SL	BSW	15574530000	27.2	11.0	24.1	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	11/32	764																									
		50	205/50R17	93V	XL	BSW	15574730000	25.1	9.1	20.1	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	650	1,433	10/32	828																								
	215/50R17		95V	XL	BSW	15574600000	25.5	9.3	20.5	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.0	690	1,521	10/32	815																									
	225/50R17		94V	SL	BSW	15574550000	25.9	10.4	22.8	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	10/32	802																									
	45	215/45R17	87V	SL	BSW	15574460000	24.6	9.8	21.7	51	8.5 (7.0)	7.0 – 8.0	545	1,201	10/32	844																									
		235/45R17	97V	XL	BSW	15574890000	25.3	9.7	21.3	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	730	1,609	10/32	821																									
		225/45R17	94V	XL	BSW	15574500000	25.0	10.1	22.2	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	670	1,477	10/32	831																									
	18	65	235/65R18	106H	SL	BSW	15574760000	30.0	13.1	28.9	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	950	2,094	11/32	692																								
			225/60R18	100H	SL	BSW	15574800000	28.6	11.5	25.4	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	800	1,764	11/32	726																								
			235/60R18	107H	XL	BSW	15574430000	29.1	12.2	26.9	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	975	2,149	11/32	714																								
		60	245/60R18	105H	SL	BSW	15574620000	29.6	13.2	29.1	51	9.8 (7.0)	7.0 – 8.5	925	2,039	11/32	702																								
225/55R18			98H	SL	BSW	15574810000	27.7	11.1	24.6	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	750	1,653	11/32	737																									
235/55R18			100V	SL	BSW	15574510000	28.2	10.7	23.5	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	800	1,764	10/32	737																									
55		245/55R18	103V	SL	BSW	15574840000	28.6	11.8	26.0	51	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	875	1,929	10/32	705																									
		255/55R18	109V	XL	BSW	15574750000	29.0	15.5	34.1	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	1,030	2,271	10/32	716																									
		50	225/50R18	95H	SL	BSW	15574830000	26.9	10.2	22.5	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	690	1,521	11/32	774																								
235/50R18			97V	SL	BSW	15574590000	27.3	10.3	22.8	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	10/32	761																									
225/45R18			95V	XL	BSW	15574630000	26.0	10.1	22.3	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	10/32	799																									
45		235/45R18	98V	XL	BSW	15574450000	26.3	10.5	23.2	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	750	1,653	10/32	790																									
		245/45R18	100V	XL	BSW	15574870000	26.7	10.3	22.6	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,764	10/32	778																									
		225/40R18	92V	XL	BSW	15574610000	25.1	9.4	20.6	51	9.0 (8.0)	7.5 – 9.0	630	1,389	10/32	828																									
19		40	245/40R18	97V	XL	BSW	15574820000	25.7	10.2	22.5	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	730	1,609	10/32	808																								
	225/55R19		99H	SL	BSW	15574650000	28.7	10.8	23.7	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	775	1,709	11/32	702																									
	235/55R19		105H	XL	BSW	15574680000	29.2	11.7	25.7	51	9.6 (7.5)	6.0 – 7.0	925	2,039	11/32	711																									
	55	245/55R19	103H	SL	BSW	15574710000	29.6	13.8	30.5	51	10.0 (7.5)	7.0 – 8.5	875	1,929	11/32	702																									
		255/50R19	107V	XL	BSW	15574900000	29.0	13.7	30.3	51	10.4 (8.0)	7.0 – 9.0	975	2,149	10/32	716																									
		245/45R19	102V	XL	BSW	15574880000	27.7	14.3	31.4	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	850	1,874	10/32	751																									
	50	235/55R20	102V	SL	BSW	15574770000	30.2	13.5	29.9	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	850	1,874	10/32	669																									
		245/50R20	105V	XL	BSW	15574580000	29.6	13.6	30.0	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	925	2,039	10/32	681																									

ALTIMAX™ RT43

TOURING & BROADMARKET / TOURISME & LARGE MARCHÉ

An all-season touring tire designed for impressive consumer value, offering a comfortable ride, excellent year-round traction, with enhanced construction to extend tread life.

Un pneu de tourisme toutes saisons conçu pour offrir au consommateur une valeur impressionnante : roulement confortable, excellente traction toute l'année et construction améliorée pour prolonger sa durée de vie.

FEATURES & BENEFITS

- **Monitor Technology:** Replacement Tire Monitor (RTM®) and Visual Alignment Indicators (VAI®) alert drivers of misalignment and treadwear conditions.
- **Peak Anti-Slip Sipe Design Technology (PASD®):** Increases the number of biting edges for traction on slippery roads.
- **Low Surface Abrasion Technology (LSA®):** Construction elements that reduce tread distortion as the tire rolls, resulting in less surface abrasion, promoting even wear and extended tread life.
- **Acoustic Modulation Sound Technology (AMS®):** Suppresses tire road noise for a quiet ride.
- **Twin Cushion Silica Tread Compound:** High and low density tread delivers extraordinary ride comfort.
- **Reactive Contour Technology:** Reacts to different road conditions to maintain efficient road contact for optimum traction.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **Technologie de surveillance de remplacement des pneus (RTM®) :** Les technologies de surveillance de remplacement des pneus (RTM®) et indicateurs visuels d'alignement (VAI®) alertent le chauffeur d'un problème de géométrie ou d'usure de la bande de roulement.
- **Technologie « Peak Anti-Slip Sipe Design (PASD®) » :** Augmente le nombre d'arrêtes mordantes, ce qui améliore la traction sur la chaussée glissante.
- **Technologie « Low Surface Abrasion (LSA®) » :** Une méthode de construction réduisant la déformation de la bande de roulement, ce qui réduit l'abrasion de surface et favorise une usure uniforme et une durée de vie accrue.
- **Technologie « Acoustic Modulation Sound (AMS®) » :** Une technologie de suppression des ondes sonores qui agit pour réduire le bruit de la route et ainsi procurer un roulement plus silencieux.
- **Composé de la bande de roulement en silice à double coussin :** Bande de roulement de haute et de basse densité offrant une douceur de roulement extraordinaire.
- **Technologie de contour réactif :** Réagit aux différentes conditions routières pour maintenir le contact avec le pavé.



CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45
DAYS
JOURS

UTQG	13" - 15"		16" - 20"	
	T RATED / CODE DE VITESSE T	H & V RATED / CODE DE VITESSE H & V	T RATED / CODE DE VITESSE T	H & V RATED / CODE DE VITESSE H & V
TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	600	600	700	700
TRACTION / ADHÉRENCE	A	A	A	A
TEMPERATURE / TEMPÉRATURE	B	A	B	A

1 2 0 0 0 0 T RATED KM LIMITED TREADWEAR
WARRANTY

1 2 0 0 0 0 **GARANTIE**
limitée (KM) pour code de vitesse T

1 0 5 0 0 0 H & V RATED KM LIMITED TREADWEAR
WARRANTY

1 0 5 0 0 0 **GARANTIE**
limitée (KM) pour code de vitesse H & V

ALTIMAX™ RT⁴³

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE		SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE		SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SOUPLESSES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE	
ALTiMAX™ RT ⁴³																																	
14	70	175/70R14	84T	SL	BSW	15494830000	23.6	6.6	14.6	44	7.0 (5.0)	4.5 – 6.0	500	1,102	11/32	880																	
		185/70R14	88T	SL	BSW	15494890000	24.2	7.2	15.8	44	7.4 (5.5)	4.5 – 6.0	560	1,235	11/32	858																	
		195/70R14	91T	SL	BSW	15494920000	24.7	8.2	18.1	44	7.9 (6.0)	5.0 – 6.5	615	1,356	11/32	841																	
		205/70R14	95T	SL	BSW	15494960000	25.3	9.3	20.5	44	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	690	1,520	11/32	798																	
		225/70R14	99T	SL	OWL	15502660000	26.4	10.9	24.0	44	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	775	1,709	12/32	764																	
	65	175/65R14	82T	SL	BSW	15494800000	23.0	6.3	13.8	44	7.0 (5.0)	5.0 – 6.0	475	1,047	11/32	903																	
		185/65R14	86T	SL	BSW	15494870000	23.5	6.7	14.7	44	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	530	1,168	11/32	884																	
		185/65R14	86H	SL	BSW	15498020000	23.5	6.8	14.9	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	530	1,168	10/32	884																	
		185/60R14	82H	SL	BSW	15498000000	22.7	6.6	14.6	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	475	1,047	10/32	915																	
		195/60R14	86H	SL	BSW	15498040000	23.2	7.1	15.6	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	530	1,168	11/32	895																	
15	70	205/70R15	96T	SL	BSW	15494970000	26.3	9.5	20.9	44	8.2 (6.0)	5.0 – 7.0	710	1,565	12/32	790																	
		215/70R15	98T	SL	BSW	15495060000	26.9	10.6	23.3	44	8.7 (6.5)	5.5 – 7.0	750	1,654	12/32	772																	
		225/70R15	100T	SL	OWL	15502670000	27.4	12.4	27.3	44	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	800	1,764	11/32	736																	
		235/70R15	103T	SL	OWL	15502710000	28.0	13.0	28.7	44	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	875	1,929	11/32	722																	
		175/65R15	84H	SL	BSW	15497990000	24.0	6.6	14.6	51	7.2 (5.0)	5.0 – 6.0	500	1,102	10/32	866																	
	65	185/65R15	88T	SL	BSW	15494880000	24.5	7.3	16.1	44	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	560	1,235	11/32	848																	
		185/65R15	88H	SL	BSW	15498030000	24.5	7.4	16.4	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	560	1,235	10/32	848																	
		195/65R15	91H	SL	BSW	15498060000	25.0	7.7	16.9	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	615	1,356	11/32	831																	
		195/65R15	91T	SL	BSW	15494640000	25.0	7.7	17.0	44	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	615	1,356	11/32	831																	
		205/65R15	94T	SL	BSW	15494940000	25.5	8.3	18.3	44	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	670	1,477	11/32	815																	
205/65R15		94H	SL	BSW	15498080000	25.5	8.2	18.0	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	670	1,477	10/32	815																		
215/65R15		96T	SL	BSW	15495030000	26.0	9.7	21.4	44	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	710	1,565	11/32	799																		
185/60R15		84T	SL	BSW	15494840000	23.7	7.2	16.0	44	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	500	1,102	11/32	877																		
16	60	185/60R15	84H	SL	BSW	15498010000	23.7	7.2	15.9	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	500	1,102	10/32	877																	
		195/60R15	88H	SL	BSW	15498050000	24.2	7.9	17.4	51	8.0 (6.0)	5.0 – 7.0	560	1,235	11/32	858																	
		195/60R15	88T	SL	BSW	15494900000	24.2	7.7	17.0	44	8.0 (6.0)	5.0 – 7.0	560	1,235	11/32	858																	
		205/60R15	91T	SL	BSW	15502600000	24.7	8.1	17.9	44	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	615	1,356	11/32	817																	
		205/60R15	91H	SL	BSW	15498070000	24.7	8.5	18.7	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	615	1,356	10/32	841																	
	55	215/60R15	94T	SL	BSW	15495010000	25.2	9.0	19.9	44	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	670	1,477	11/32	824																	
		225/60R15	96H	SL	BSW	15497730000	25.6	9.7	21.4	44	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	710	1,565	11/32	787																	
		185/55R15	82H	SL	BSW	15502570000	23.0	6.5	14.3	44	7.4 (5.5)	4.5 – 6.0	475	1,047	11/32	877																	
		195/55R15	85V	SL	BSW	15497720000	23.4	7.2	15.8	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	515	1,135	10/32	888																	
		70	205/70R16	97T	SL	BSW	15494980000	27.3	8.7	19.3	44	8.2 (6.0)	5.0 – 7.0	730	1,609	12/32	761																
215/70R16	100H		SL	BSW	15495070000	27.9	13.0	28.6	51	8.7 (6.5)	5.0 – 7.0	800	1,764	11/32	725																		
225/70R16	103T		SL	BSW	15495120000	28.4	13.2	29.1	44	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	875	1,929	12/32	731																		
205/65R16	95H		SL	BSW	15497790000	26.5	9.0	20.0	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	690	1,521	10/32	784																		
205/65R16	95T		SL	BSW	15494950000	26.5	9.1	20.0	44	8.2 (6.0)	5.5 – 6.5	690	1,521	11/32	784																		
215/65R16	98H		SL	BSW	15494690000	27.0	10.7	23.6	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	750	1,654	11/32	769																		
215/65R16	98T		SL	BSW	15494680000	27.0	10.7	23.6	44	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	750	1,654	11/32	769																		
225/65R16	100H		SL	BSW	15494720000	27.5	10.5	23.2	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.0	800	1,764	11/32	755																		
225/65R16	100T		SL	BSW	15502640000	27.5	10.3	22.7	44	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	800	1,764	11/32	733																		
235/65R16	103T	SL	BSW	15495160000	28.0	11.6	25.5	44	9.4 (7.0)	6.5 – 7.5	875	1,929	11/32	742																			

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE		SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE		SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psf) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE											
ALTiMAX™ RT ⁴³																																											
16	60	205/60R16	92V	SL	BSW	15502610000	25.7	8.5	18.7	44	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	630	1,389	11/32	786																											
		205/60R16	92H	SL	BSW	15497780000	25.7	8.3	18.4	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	630	1,389	10/32	808																											
		205/60R16	92T	SL	BSW	15494930000	25.7	8.7	19.2	44	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	630	1,389	11/32	808																											
		215/60R16	95T	SL	BSW	15494670000	26.2	9.5	21.0	44	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	690	1,521	11/32	793																											
		215/60R16	95H	SL	BSW	15497810000	26.2	9.1	20.1	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	690	1,521	10/32	793																											
		215/60R16	95V	SL	BSW	15497820000	26.2	9.3	20.4	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	690	1,521	10/32	793																											
		225/60R16	98H	SL	BSW	15497840000	26.6	10.2	22.4	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	750	1,654	10/32	781																											
		225/60R16	98T	SL	BSW	15494650000	26.6	10.6	23.3	44	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	750	1,654	11/32	781																											
		235/60R16	100H	SL	BSW	15494760000	27.1	11.5	25.4	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	800	1,764	11/32	767																											
	235/60R16	100T	SL	BSW	15494750000	27.1	11.5	25.4	44	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	800	1,764	11/32	767																												
	55	185/55R16	87H	SL	BSW	15502580000	24.0	7.5	16.5	44	7.4 (5.5)	4.5 – 6.0	545	1,202	11/32	840																											
		195/55R16	87V	SL	BSW	15497740000	24.4	7.7	16.9	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	545	1,202	10/32	851																											
		205/55R16	91H	SL	BSW	15497770000	24.9	8.7	19.3	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	10/32	834																											
		205/55R16	91T	SL	BSW	15494660000	24.9	9.2	20.4	44	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	615	1,356	11/32	834																											
		215/55R16	97H	XL	BSW	15497800000	25.3	8.7	19.1	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	730	1,609	10/32	821																											
		225/55R16	95H	SL	BSW	15497830000	25.7	9.1	20.0	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	690	1,521	10/32	808																											
	50	195/50R16	84H	SL	BSW	15497750000	23.7	7.2	15.8	51	8.5 (6.0)	5.5 – 7.0	500	1,102	10/32	877																											
		205/50R16	87H	SL	BSW	15497760000	24.1	8.2	18.1	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	545	1,202	10/32	862																											
		215/50R16	99T	SL	BSW	15495040000	28.0	10.3	22.7	44	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	775	1,709	11/32	742																											
	17	65	225/65R17	102H	SL	BSW	15494740000	28.5	10.8	23.9	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	850	1,874	11/32	729																										
			225/65R17	102T	SL	BSW	15494730000	28.5	10.6	23.4	44	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	850	1,874	11/32	729																										
			235/65R17	104T	SL	BSW	15495170000	29.0	12.5	27.7	44	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	900	1,984	11/32	716																										
			215/60R17	96T	SL	BSW	15495020000	27.2	9.7	21.3	44	9.3 (6.5)	6.0 – 7.5	710	1,565	11/32	764																										
		60	225/60R17	99H	SL	BSW	15494710000	27.6	11.5	25.3	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	775	1,709	11/32	753																										
225/60R17			99T	SL	BSW	15494700000	27.6	11.2	24.7	44	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	775	1,709	11/32	753																											
235/60R17			102T	SL	BSW	15495150000	28.1	11.8	26.0	44	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	850	1,874	11/32	739																											
215/55R17			94T	SL	BSW	15494990000	26.3	9.7	21.3	44	8.9 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	11/32	790																											
55		215/55R17	94V	SL	BSW	15497880000	26.3	9.5	20.8	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	670	1,477	10/32	790																											
		225/55R17	97T	SL	BSW	15495100000	26.7	11.1	24.6	44	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	11/32	778																											
		225/55R17	97H	SL	BSW	15497910000	26.7	9.7	21.5	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	10/32	778																											
		225/55R17	97V	SL	BSW	15497920000	26.7	9.7	21.5	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	730	1,609	10/32	778																											
		235/55R17	99T	SL	BSW	15495130000	27.2	10.6	23.3	44	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	11/32	764																											
		235/55R17	99H	SL	BSW	15497930000	27.2	10.8	23.9	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	775	1,709	10/32	764																											
50		205/50R17	93V	XL	BSW	15497850000	25.1	9.2	20.2	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	650	1,433	10/32	828																											
		215/50R17	95V	XL	BSW	15497870000	25.5	9.4	20.6	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	690	1,521	10/32	815																											
		225/50R17	98V	XL	BSW	15497900000	25.9	9.6	21.2	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	750	1,654	10/32	802																											
		225/50R17	94T	SL	BSW	15495080000	25.9	10.0	22.0	44	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	670	1,477	11/32	802																											
45		205/45R17	88V	XL	BSW	15502590000	24.3	7.9	17.4	44	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	560	1,235	11/32	832																											
		215/45R17	87V	SL	BSW	15497860000	24.6	9.0	19.7	51	8.5 (7.0)	7.0 – 8.0	545	1,202	11/32	844																											
		225/45R17	91H	SL	BSW	15497890000	25.0	9.4	20.7	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	615	1,356	11/32	831																											
		225/45R17	94V	XL	BSW	15502620000	25.0	9.1	20.2	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	670	1,477	11/32	831																											
		235/45R17	97H	XL	BSW	15502680000	25.3	10.8	23.8	44	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	11/32	797																											
		245/45R17	99H	XL	BSW	15498090000	25.7	10.1	22.2	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	775	1,709	11/32	808																											

ALTIMAX™ RT43

	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SOUPTEURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE
ALTIMAX™ RT43																
18	65	235/65R18	106T	SL	BSW	15495180000	30.0	14.0	30.9	44	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	950	2,094	11/32	692
	60	225/60R18	100H	SL	BSW	15497960000	28.6	11.4	25.2	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	800	1,764	10/32	726
		235/60R18	107T	XL	BSW	15502700000	29.1	10.9	24.0	44	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	975	2,149	11/32	693
	55	215/55R18	95T	SL	BSW	15495000000	27.3	10.6	23.4	44	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	690	1,521	11/32	761
		225/55R18	98H	SL	BSW	15497950000	27.8	10.5	23.3	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	750	1,654	10/32	747
		235/55R18	100H	SL	BSW	15495140000	28.2	10.5	23.1	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	800	1,764	11/32	737
		245/55R18	103T	SL	BSW	15509420000	28.6	13.6	29.9	44	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	875	1,929	11/32	705
	50	225/50R18	95T	SL	BSW	15495090000	26.9	10.9	24.1	44	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	690	1,520	11/32	772
		235/50R18	97H		BSW	15570490000	27.3	10.9	24.1	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	10/32	761
		235/50R18	97V	SL	BSW	15497970000	27.3	10.8	23.7	51	9.6 (8.0)	6.5 – 8.5	730	1,609	10/32	761
	45	225/45R18	95V	XL	BSW	15497940000	26.0	9.7	21.4	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	690	1,521	11/32	799
		235/45R18	98V	SL	BSW	15502690000	26.3	10.5	23.1	44	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	750	1,654	11/32	767
		245/45R18	100V	XL	BSW	15497980000	26.7	10.4	22.8	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	800	1,764	11/32	778
19	40	245/40R18	97V	SL	BSW	15502720000	25.7	10.8	23.8	44	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	730	1,609	11/32	785
	55	225/55R19	99H	SL	BSW	15502630000	28.7	11.4	25.1	44	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	775	1,709	11/32	702
		235/55R19	105V	XL	BSW	15509440000	29.2	12.7	27.9	44	9.3 (6.5)	6.0 – 7.0	925	2,039	11/32	711
	45	235/45R19	95H		BSW	15570520000	27.3	11.0	24.2	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	690	1,521	10/32	761
		255/45R19	104V	SL	BSW	15502750000	28.0	15.9	35.1	44	10.0 (8.5)	8.0 – 9.5	900	1,984	11/32	720
	40	235/40R19	96V	XL	BSW	15570480000	26.4	10.8	23.9	51	9.5 (8.5)	8.0 – 9.5	710	1,565	10/32	787
		245/40R19	98V	XL	BSW	15502730000	26.7	11.7	25.8	51	9.8 (8.5)	8.0 – 9.5	750	1,653	11/32	778
	50	245/50R20	105H	SL	BSW	15502740000	29.6	11.8	26.0	44	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	925	2,039	11/32	681
20	45	245/45R20	99V		BSW	15570540000	28.7	8.8	19.5	51	9.6 (8.0)	7.5 – 9.0	775	1,709	10/32	724

GRABBER™ HTS⁶⁰

HIGHWAY TERRAIN / TERRAIN AUTOROUTIER

The tough highway all-season tire that provides the perfect synergy of comfort, durability and performance for light trucks, SUVs and crossovers.

Le pneu toutes saisons robuste, pour la route qui offre le parfait mélange de confort, de durabilité et de rendement pour les camions légers, les VUS et les multiségments.

FEATURES & BENEFITS

- **DuraGen™:** Cut and chip resistant compound, coupled with ultra-high strength steel belts and a broad, flat contour, provide confident stability, even wear and responsive handling.
- **Comfort Balance™:** An absorption layer isolates the vehicle from road disturbances, while sound barrier ribs impede sound generated in the centre of the pattern.
- **StabiliTread:** Optimized pattern stiffness and wider footprint for even wear, paired with a new compound provide up to 25% more tread life than the original Grabber HTS.
- **Tread Pattern Optimization:** Metric sizes have a high sipe density pattern to provide excellent grip in wet and snow conditions, while LT-metric sizes offer enhanced stiffness for better stability under heavy loads and improved wear.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **DuraGen^{MC}:** Un composé solide, résistant aux coupures et écaillures, couplé avec des ceintures d'acier ultra-résistantes et contour de pneu large, procure une stabilité fiable, une maniabilité efficace et une usure uniforme de la bande de roulement.
- **Comfort Balance^{MC}:** Une couche absorbante qui isole le véhicule des irrégularités de la route et des nervures insonorisantes atténuent le bruit généré au centre du motif de la bande de roulement.
- **StabiliTread:** Une empreinte plus plate, la rigidité optimisée du motif de la bande de roulement et un composé de la bande de roulement amélioré accroissent de jusqu'à 25 % la durée de vie de la bande de roulement comparativement à la première génération de pneus Grabber HTS.
- **Optimisation du motif de la bande de roulement:** Les dimensions métriques comportent une haute densité de lamelles pour procurer une excellente adhérence sur chaussée mouillée et enneigée tout en offrant une grande douceur de roulement. Les dimensions LT sont optimisées pour accroître la rigidité et ainsi procurer plus de stabilité dans des conditions de lourdes charges et pour prolonger la durée de vie de la bande de roulement.



CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45
DAYS
JOURS

1 0 5 0 0 0 KM LIMITED TREADWEAR
WARRANTY

Includes all Metric sizes with speed ratings of S, T and R.

1 0 5 0 0 0 **GARANTIE**
limitée (KM)

Pour les dimensions métriques avec cote de vitesse S, T, et R.

8 0 0 0 0 0 KM LIMITED TREADWEAR
WARRANTY

Includes all Metric sizes with speed ratings of H and all LT Metric sizes.

8 0 0 0 0 0 **GARANTIE**
limitée (KM)

Pour les dimensions métriques avec cote de vitesse H et toutes les dimensions métriques LT.

UTQG	TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION ADHÉRENCE	TEMPERATURE TEMPÉRATURE
S, T & R RATED / CODE DE VITESSE S, T & R	680	A	B
H RATED / CODE DE VITESSE H	660	A	A

GRABBER™ HTS60

GRABBER™ HTS ⁶⁰																		
RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. 1" rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	MAX DUAL LOAD (kg) CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)	MAX DUAL LOAD (lb) CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lbs)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SOUPTEURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE
15	75	265/75R15	112S	SL	OWL	04504570000	30.6	17.0	37.5	44	10.7 (8.0)	7.0 - 9.0	1,120	2,469			12/32	658
	70	255/70R15	108S	SL	OWL	04504580000	29.1	15.1	33.3	44	10.2 (7.5)	7.0 - 9.0	1,000	2,205			12/32	695
		31X10.50R15	109R	C	OWL	04505070000	31.0	19.5	43.0	50	10.5 (8.5)	7.0 - 9.0	1,030	2,271			12/32	651
16	85	LT235/85R16	120/116R	E	OWL	04505080000	31.7	22.1	48.7	80	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,400	3,085	1,400	3,086	14/32	636
	75	225/75R16	104S	SL	OWL	04504590000	29.3	14.0	30.9	44	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	900	1,984			12/32	689
		235/75R16	108S	SL	OWL	04504600000	29.9	14.7	32.4	44	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,000	2,205			12/32	675
		245/75R16	111S	SL	BSW	04504610000	30.5	15.3	33.7	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	1,090	2,403			12/32	662
		245/75R16	111S	SL	OWL	04504620000	30.5	16.0	35.3	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	1,090	2,403			12/32	662
		LT245/75R16	120/116S	E	BSW	04505090000	30.5	21.2	46.7	80	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	1,400	3,085	1,400	3,086	14/32	662
		LT245/75R16	120/116S	E	OWL	04505100000	30.5	21.0	46.3	80	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	1,400	3,085	1,400	3,086	14/32	662
		265/75R16	116T	SL	OWL	04504630000	31.6	19.6	43.2	44	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,250	2,756			12/32	638
		LT265/75R16	123/120R	E	OWL	04505120000	31.6	23.9	52.7	80	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,550	3,417	1,400	3,085	14/32	638
	70	215/70R16	100T	SL	OWL	04504640000	27.9	12.0	26.5	44	8.7 (6.5)	5.0 - 7.0	800	1,764			12/32	725
		225/70R16	103T	SL	OWL	04504650000	28.4	13.7	30.2	44	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	875	1,929			12/32	711
		235/70R16	106T	SL	OWL	04504670000	29.0	14.0	30.9	44	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	950	2,094			12/32	697
		235/70R16	106T	SL	BSW	04504660000	29.0	14.0	30.9	44	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	950	2,094			12/32	697
		245/70R16	107T	SL	BSW	04504680000	29.5	15.9	35.1	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	975	2,149			12/32	684
		245/70R16	107T	SL	OWL	04504690000	29.5	16.1	35.5	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	975	2,149			12/32	684
		255/70R16	111S	SL	OWL	04504700000	30.1	15.8	34.8	44	10.2 (7.5)	7.0 - 9.0	1,090	2,403			12/32	671
		265/70R16	112T	SL	OWL	04504720000	30.6	17.0	37.5	44	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,120	2,469			12/32	659
	65	265/70R16	112T	SL	BSW	04504710000	30.6	17.0	37.5	44	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,120	2,469			12/32	659
		255/65R16	109H	SL	BSW	04504740000	29.1	15.0	33.1	51	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,030	2,271			12/32	695
	17	80	255/65R16	109S	SL	OWL	04504730000	29.1	15.0	33.1	44	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,030	2,271			12/32
LT235/80R17			120/117R	E	OWL	04505130000	31.8	21.0	46.3	80	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,400	3,085	1,400	3,086	14/32	635
75		LT245/75R17	121/118S	E	BSW	04505140000	31.5	22.1	48.7	80	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	1,450	3,195	1,320	2,910	14/32	659
		LT245/75R17	121/118S	E	OWL	04505150000	31.5	22.4	49.4	80	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	1,450	3,195	1,320	2,910	14/32	659
70		235/70R17	111T	XL	OWL	04504760000	30.0	15.3	33.7	51	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,090	2,403			12/32	674
		245/70R17	110T	SL	OWL	04504770000	30.5	17.5	38.6	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	1,060	2,337			12/32	662
		LT245/70R17	119/116S	E	OWL	04505160000	30.5	24.9	54.9	80	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	1,360	3,000	1,360	2,998	14/32	662
		265/70R17	115S	SL	BSW	04504780000	31.6	18.5	40.8	44	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,215	2,679			12/32	638
		265/70R17	115S	SL	OWL	04504790000	31.6	19.0	41.9	44	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,215	2,679			12/32	638
		LT265/70R17	121/118S	E	OWL	04505170000	31.6	24.2	53.4	80	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,450	3,195	1,450	3,197	14/32	638
65		235/65R17	108H	XL	BSW	04504810000	29.0	14.2	31.3	51	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,000	2,205			12/32	695
		235/65R17	108T	XL	OWL	04504800000	29.0	15.0	33.1	51	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,000	2,205			12/32	695
		245/65R17	107T	SL	OWL	04504830000	29.5	15.0	33.1	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	975	2,149			12/32	683
		245/65R17	107T	SL	BSW	04504820000	29.5	15.0	33.1	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	975	2,149			12/32	683
		255/65R17	110T	SL	OWL	04504840000	30.1	16.0	35.3	44	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,060	2,337			12/32	672
		265/65R17	112T	SL	OWL	04504850000	30.6	17.0	37.5	44	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,120	2,469			12/32	660
		60	275/60R17	110T	SL	OWL	04504860000	30.0	17.0	37.5	44	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,060	2,337			12/32

NEW! / NOUVEAU! = ★

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE		SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE		SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		MAX DUAL LOAD (kg) HARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)		MAX DUAL LOAD (lb) CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lbs)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SOULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE		NEW! / NOUVEAU !	
GRABBER™ HTS ⁶⁰																																							
18	70	255/70R18	113T	SL	OWL	04504870000	32.1	17.0	37.5	44	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,150	2,535																12/32	630								
		265/70R18	116T	SL	OWL	04504880000	32.6	19.0	41.9	44	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,250	2,756																12/32	619								
		LT275/70R18	125/122S	E	OWL	04505180000	33.2	26.2	57.8	80	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,650	3,640	1,500	3,300														14/32	609								
	65	235/65R18	106T	SL	OWL	04504890000	30.0	14.0	30.9	44	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	950	2,094																12/32	672								
		255/65R18	111S	SL	BSW	04504900000	31.1	17.6	38.8	44	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,090	2,403																12/32	650								
		265/65R18	114T	SL	OWL	04504910000	31.6	18.0	39.7	44	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,180	2,600															12/32	639									
		275/65R18	116T	SL	OWL	04504920000	32.1	18.5	40.8	44	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,250	2,756															12/32	629									
		LT275/65R18	123/120S	E	OWL	04505190000	32.1	24.0	52.9	80	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,550	3,417	1,400	3,085														14/32	629								
	60	235/60R18	103H	SL	BSW	04504930000	29.1	15.0	33.1	51	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	875	1,929																12/32	693								
		245/60R18	105H	SL	BSW	04504940000	29.6	15.0	33.1	51	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	925	2,039																12/32	682								
		265/60R18	110T	SL	OWL	04504950000	30.5	17.9	39.5	44	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,060	2,337																12/32	661								
	55	255/55R18	109H	XL	BSW	04504960000	29.0	16.3	35.9	51	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,030	2,271																12/32	695								
19	60	255/60R19	109H	SL	BSW	04504980000	31.0	17.2	37.9	51	10.2(7.5)	7.0 - 9.0	1,030	2,271																12/32	650								
		255/60R19	109S	SL	BSW	04504970000	31.0	17.2	37.9	44	10.2(7.5)	7.0 - 9.0	1,030	2,271															12/32	650									
		235/55R19	101H	SL	BSW	04504990000	29.2	14.3	31.5	51	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	825	1,819															12/32	711									
	55	245/55R19	103T	SL	BSW	04505000000	29.6	14.0	30.9	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	875	1,929															12/32	682									
		50	255/50R19	107H	XL	BSW	04509210000	29.1	15.6	34.4	51	10.4 (8.0)	7.0 - 9.0	975	2,149															12/32	716								
20	65	LT275/65R20	126/123S	E	OWL	04509250000	34.1	25.9	57.1	80	10.9 (9.5)	9.0 - 11.0	1,700	3,748	1,550	3,417														14/32	592								
		245/60R20	107H		BSW	04509230000	31.6	15.4	33.9	51	10.2 (7.0)	7.0 - 8.5	975	2,149															12/32	660									
	60	275/60R20	115S	SL	BSW	04505270000	33.0	18.0	39.7	44	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,215	2,679															12/32	612	★								
		275/60R20	115S	SL	BSW	04505640000	33.0	18.4	40.6	51	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,215	2,679															12/32	612									
		235/55R20	102H		BSW	04509220000	30.1	13.5	29.8	51	9.6 (8.0)	6.5 - 8.5	850	1,874															12/32	669									
	55	255/55R20	107H	SL	BSW	04505200000	31.0	16.0	35.3	51	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	975	2,149																12/32	650								
		275/55R20	117H	XL	BSW	04505030000	31.9	18.6	41.0	51	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,285	2,833															12/32	632									
		275/55R20	117T	XL	BSW	04505020000	31.9	18.6	41.0	51	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,285	2,833															12/32	632									
		245/50R20	102H	SL	BSW	04505040000	29.6	15.8	34.8	51	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	850	1,874															12/32	681									
	50	255/50R20	109H	XL	BSW	04509240000	30.0	15.5	34.1	51	10.3 (8.0)	7.0 - 9.0	1,030	2,271																12/32	692								
		265/50R20	107T	SL	BSW	04505050000	30.4	17.0	37.5	44	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	975	2,149															12/32	663									
22	50	275/50R22	111T	SL	BSW	15570720000	32.7	16.9	37.3	44	11.1 (8.5)	7.5 - 9.5	1,090	2,403															10/32	633									
		275/50R22	115T	XL	BSW	04490900000	32.7	17.70	39.0	44	11.1 (8.5)	7.5 - 9.5	1,215	2,679														10/32	633	★									
	45	285/45R22	114H	XL	BSW	04505060000	32.1	18.8	41.4	51	11.2 (9.5)	9.0 - 10.5	1,180	2,600															12/32	629									

NEW! / NOUVEAU ! = ★

GRABBER™ HD

HIGHWAY TERRAIN / TERRAIN AUTOROUTIER

A heavy duty all-season tire for commercial light trucks and vans that delivers long and even tread life, durability and confident traction with precise handling.

Pneu toutes saisons, d'utilisation intense, pour les camions légers commerciaux et les fourgonnettes, qui offre une bande de roulement longue durée, à usure uniforme, une bonne durabilité, ainsi qu'une traction et une tenue de route fiable.

FEATURES & BENEFITS

- **DuraGen™:** Cut and chip resistant compound, coupled with ultra-high strength steel belts and a broad, flat contour, provide confident stability, even wear and responsive handling.
- **Long Mileage:** New compound and tread design allow the tire to provide up to 25% more tread life than the leading competitor.
- **Sidewall Curb Guard:** Additional rubber gauge added to the sidewall to increase robustness against curb damage and other abrasions.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **DuraGen™:** Un composé solide, résistant aux coupures et écaillures, couplé avec des ceintures d'acier ultra-résistantes et contour de pneu large, procure une stabilité fiable, une maniabilité efficace et une usure uniforme de la bande de roulement.
- **Long kilométrage utile:** Nouvelle conception de composé et de la bande de roulement procurant au pneu une bande de roulement d'une durée jusqu'à 25 % plus longue que celle du principal pneu concurrent.
- **Protection des flancs contre les dommages causés par les trottoirs:** Une épaisseur de caoutchouc supplémentaire a été ajoutée sur les flancs pour accroître la résistance aux dommages causés par les trottoirs et les autres types d'abrasions.



CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45 DAYS
JOURS

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE		SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE		SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		MAX DUAL LOAD (kg) CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)		MAX DUAL LOAD (lb) CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lbs)		TREAD DEPTH (32nds) / PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILE		NEW! / NOUVEAU !																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GRABBER™ HD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16	85	LT215/85R16	115/112R	E	BSW	04507140000	30.4	18.0	39.6	80	8.7 (6.5)	5.5 – 7.0	1,215	2,679	1,120	2,469	14/32	684																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

GRABBER™ A/T^x

ALL-TERRAIN / TOUT-TERRAIN

The tough, next generation aggressive All-Terrain tire that provides exceptional off-road capability and durability with impressive on-road performance. With the 3-Peak Mountain Snowflake certification, the Grabber A/T^x delivers excellent all weather traction.

Le pneu agressif tout-terrain de la prochaine génération offre une exceptionnelle capacité hors route et une durabilité accrue avec une performance impressionnante sur route. Comme en témoigne la certification montagne et flocon, le pneu Grabber A/T^x offre une excellente traction en hiver.

FEATURES & BENEFITS

- **DuraGen™:** Cut and chip resistant compound, coupled with ultra-high strength steel belts and a broad, flat contour, provide confident stability, even wear and responsive handling.
- **Comfort Balance™:** An absorption layer isolates the vehicle from road disturbances, while sound barrier ribs impede sound generated in the centre of the pattern.
- **StabiliTread:** Optimized pattern stiffness and wider footprint for even wear.
- **Off-Road Technologies:** Features massive shoulder blocks, traction notches, five row tread pattern, sidewall protection lugs and stone bumpers for superb off-road traction and protection.
- **Full-Depth Sipes:** High density full-depth sipes provide enhanced wet and snow traction performance.
- **3-Peak Mountain Snowflake Certification:** Certified for use in severe winter conditions.
- **Studdable:** Allows optional aftermarket stud application for added ice traction.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **DuraGen^{MC}:** Composé résistant à l'écaillage et aux coupures, associé à des ceintures d'acier extrêmement résistantes et à un contour large et aplati pour fournir une bonne stabilité, une usure uniforme et une tenue de route précise.
- **Comfort Balance^{MC}:** Une couche absorbante qui isole le véhicule des irrégularités de la route et des nervures insonorisantes atténuent le bruit généré au centre du motif de la bande de roulement.
- **StabiliTread:** Rigidité du motif optimisée et empreinte plus large pour favoriser une usure uniforme de la bande de roulement.
- **Technologies hors route:** Comporte des blocs d'épaulement massifs, des encoches de traction, un motif de la bande de roulement à cinq rangées, un relief de protection des flancs et une protection contre les cailloux pour offrir d'excellentes caractéristiques de traction et de protection hors route.
- **Lamelles pleine profondeur:** Les lamelles pleine profondeur en grande densité offrent une meilleure traction sur chaussée mouillée et enneigée.
- **Certification « Montagne et Flocon »:** Pneu certifié pour utilisation dans les pires conditions hivernales.
- **Cramponnable:** Permet l'installation facultative de crampons pour ajouter de la traction sur la glace.



CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45
DAYS
JOURS

9 6 0 0 0 KM LIMITED TREADWEAR
WARRANTY

Includes all Metric sizes.

9 6 0 0 0 **GARANTIE**
limitée (KM)

Pour les dimensions métriques.

8 0 0 0 0 KM LIMITED TREADWEAR
WARRANTY

Includes all LT Metric and Flotation sizes

8 0 0 0 0 **GARANTIE**
limitée (KM)

Pour toutes les dimensions métriques LT et flottaison.

UTQG	TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION ADHÉRENCE	TEMPERATURE TEMPÉRATURE
ALL METRIC SIZES / TOUTES DIMENSIONS MÉTRIQUES	640	A	B

GRABBER™ A/T^x

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE		SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE		SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		MAX DUAL LOAD (kg) CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)		MAX DUAL LOAD (lb) CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lbs)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SOULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE		NEW! / NOUVEAU !		
GRABBER™ A/T ^x																																								
14		27X8.50R14LT	95Q	C	RWL	04508120000	26.5	13.0	28.6	50	8.6 (7.0)	6.0 - 7.5	690	1,520			16/32	747																						
	75	LT235/75R15	104/101S	C	RWL	04507270000	28.9	15.0	33.0	50	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	900	1,984	825	1,820	16/32	719																						
30X9.50R15LT		104S	C	RWL	04508400000	29.7	16.0	35.2	50	9.5 (7.5)	6.5 - 8.5	900	1,984			16/32	673																							
31X10.50R15LT		109S	C	RWL	04505590000	30.8	17.0	37.4	50	10.5 (8.5)	7.0 - 9.0	1,030	2,271			16/32	651																							
33X12.50R15LT		108R	C	RWL	04505630000	32.8	23.0	50.6	35	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,000	2,204			16/32	612																							
35X12.50R15LT		113Q	C	RWL	04507050000	34.8	25.0	55.0	35	12.5 (10.0)	9.0 - 11.0	1,150	2,535			16/32	597																							
16	85	LT235/85R16	120/116S	E	RWL	04508440000	31.7	22.0	48.4	80	9.3 (6.5)	6.0 - 7.5	1,400	3,085	1,250	2,755	16/32	655																						
		225/75R16	108T	XL	RWL	04503140000	29.3	15.0	33.0	51	8.8 (6.0)	6.0 - 7.5	1,000	2,204			14/32	709																						
	75	LT245/75R16	120/116S	E	RWL	04508460000	30.5	20.0	44.0	80	9.8 (7.0)	6.5 - 7.5	1,400	3,085	1,250	2,755	16/32	681																						
		LT265/75R16	123/120S	E	RWL	04506330000	31.6	24.0	52.8	80	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,550	3,415	1,400	3,085	16/32	657																						
		LT285/75R16	126/123R	E	RWL	04508480000	32.8	26.0	57.2	80	11.3 (8.0)	7.5 - 9.0	1,700	3,750	1,550	3,417	16/32	633																						
		LT315/75R16	127/124R	E	RWL	04508490000	34.6	30.7	67.5	50	12.3 (8.5)	8.0 - 10.0	1,750	3,850	1,600	3,500	16/32	600																						
		70	LT305/70R16	124/121R	E	RWL	04506790000	32.8	28.3	62.3	50	12.2 (9.0)	8.0 - 9.5	1,600	3,525	1,450	3,195	16/32	633																					
17	80	LT235/80R17	120/117S	E	BSW	04508510000	31.8	21.0	46.2	80	9.3 (6.5)	6.0 - 7.5	1,400	3,085	1,285	2,835	16/32	653																						
	75	LT245/75R17	121/118S	E	RWL	04509880000	31.5	22.0	48.4	80	9.7 (7.0)	6.0 - 7.5	1,450	3,195	1,320	2,910	16/32	659																						
		LT245/70R17	119/116S	E	RWL	04508530000	30.5	22.0	48.4	80	9.7 (7.0)	6.0 - 7.5	1,360	3,000	1,250	2,755	16/32	681																						
	70	265/70R17	115T	SL	RWL	04507630000	31.6	18.5	40.7	44	10.7 (8.0)	7.5 - 9.5	1,215	2,678			14/32	657																						
		LT265/70R17	121/118S	E	RWL	04505740000	31.6	24.9	54.8	80	10.7 (8.0)	7.0 - 9.0	1,450	3,195	1,320	2,910	16/32	657																						
		LT265/70R17	112/109T	C	BSW	04509790000	31.6	20.4	44.9	50	10.7 (8.0)	7.0 - 8.5	1,120	2,470	1,030	2,270	16/32	657																						
		LT275/70R17	121/118R	E	RWL	04508360000	32.2	24.0	52.8	80	10.9 (8.0)	7.0 - 8.5	1,450	3,195	1,320	2,910	16/32	646																						
		LT285/70R17	121/118S	E	RWL	04507250000	32.7	27.2	59.8	80	11.5 (8.5)	7.5 - 9.0	1,450	3,195	1,320	2,910	16/32	635																						
		LT315/70R17	121/118S	E	RWL	04508340000	34.4	30.9	68.0	65	12.7 (9.5)	8.5 - 10.0	1,450	3,195	1,320	2,910	16/32	604																						
		18	70	35X12.50R17LT	121R	E	RWL	04507150000	34.8	30.7	67.5	50	12.5 (10.0)	9.0 - 10.5	1,360	3,000			16/32	597																				
	37X12.50R17LT			124R	D	RWL	04505340000	37.0	36.0	79.2	50	12.5 (10.0)	9.0 - 10.5	1,600	3,525			16/32	562																					
LT265/70R18	124/121S			E	RWL	04506020000	32.6	25.7	56.5	80	10.7 (8.0)	7.0 - 9.0	1,600	3,525	1,450	3,195	16/32	637																						
65	LT275/70R18		125/122S	E	RWL	04506780000	33.2	27.5	60.5	80	10.9 (8.0)	7.0 - 9.0	1,650	3,640	1,500	3,300	16/32	626																						
	LT275/65R18		123/120S	E	RWL	04506340000	32.1	26.5	58.3	80	10.9 (8.0)	7.0 - 8.5	1,550	3,415	1,400	3,085	16/32	647																						
60	LT285/65R18		125/122S	E	RWL	04508270000	32.6	25.0	55.0	80	11.5 (8.5)	8.0 - 10.0	1,650	3,640	1,500	3,305	16/32	638																						
60	LT285/60R18		122/119S	E	BSW	04508250000	31.5	25.0	55.0	80	11.5 (8.5)	8.0 - 10.0	1,500	3,305	1,360	3,000	16/32	659																						
20	65	35X12.50R18LT	123R	E	RWL	04505650000	34.8	30.9	67.9	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,550	3,417			16/32	597																						
		LT275/65R20	126/123S	E	BSW	04508230000	34.1	27.0	59.4	80	10.7 (8.0)	7.0 - 9.0	1,700	3,750	1,550	3,415	16/32	610																						
	60	LT265/60R20	121/118S	E	BSW	04508220000	32.5	27.3	60.1	80	10.7 (8.0)	7.0 - 9.0	1,450	3,195	1,320	2,910	16/32	639																						
		LT275/60R20	119/116S	D	BSW	04508210000	33.0	27.0	59.4	65	10.7 (8.0)	7.0 - 9.0	1,360	2,998	1,250	2,756	16/32	630																						
		LT285/60R20	125/122S	E	BSW	04508200000	33.5	27.0	59.4	80	11.5 (8.5)	8.0 - 10.0	1,650	3,640	1,500	3,305	16/32	621																						
	55	LT325/60R20	126S	E	BSW	04508190000	35.4	33.7	74.1	65	13.0 (10.5)	11.0 - 13.0	1,700	3,750			16/32	588																						
		LT275/55R20	115/112T	D	BSW	04508180000	31.9	25.1	55.2	65	10.7 (8.0)	7.0 - 9.0	1,215	2,679	1,120	2,469	15/32	651																						
		LT285/55R20	117/114T	D	BSW	04508170000	32.3	27.0	59.4	65	11.5 (8.5)	8.0 - 10.0	1,285	2,833	1,180	2,601	15/32	643																						
		LT305/55R20	121/118S	E	BSW	04508160000	33.2	34.0	74.8	65	12.2 (9.0)	8.0 - 9.5	1,450	3,195	1,320	2,910	16/32	626																						
		50	305/50R20	120T	XL	BSW	04508150000	32.0	23.0	50.6	51	12.4 (9.5)	8.5 - 11.0	1,400	3,085			14/32	649																					
22	50	33X12.50R20LT	114S	E	BSW	04508130000	32.8	29.0	63.8	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,180	2,600			16/32	633																						
		35X12.50R20LT	121R	E	BSW	04505690000	34.8	32.1	70.6	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,450	3,195			16/32	597																						
		37X13.50R20LT	127R	E	BSW	15571240000	36.8	34.5	76.1	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,750	3,858			16/32	545																						

NEW! / NOUVEAU ! = ★

GRABBER™ APT

ALL-TERRAIN / TOUT-TERRAIN

A strong and durable All-Purpose-Terrain tire that provides competent off-road capability, balanced with excellent on-road performance. It features the 3-Peak Mountain Snowflake Certification for confident driving in all weather conditions.

Un pneu tout-terrain robuste et durable, qui offre un excellent rendement hors route équilibré par un excellent rendement sur route et qui comporte le logo « Montagne et Flocon »; il offre donc une conduite fiable dans toutes les conditions climatiques.

FEATURES & BENEFITS

- **DuraGen™:** Cut and chip resistant compound, coupled with ultra-high strength steel belts and a broad, flat contour, provide confident stability, even wear and responsive handling.
- **Comfort Balance™:** An absorption layer isolates the vehicle from road disturbances, while sound barrier ribs impede sound generated in the centre of the pattern.
- **StabiliTread:** Optimized pattern stiffness and wider footprint for even wear.
- **Off-Road Traction:** Features staggered grooves, traction notches and alternating shoulder scoops for superior loose surface grip.
- **Full-Depth Sipes:** High density full-depth sipes provide enhanced wet and snow traction performance.
- **3-Peak Mountain Snowflake Certification:** Certified for use in severe winter conditions. OE articles are excluded.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **DuraGenMC :** Un composé solide, résistant aux coupures et écaillures, couplé avec des ceintures d'acier ultra-résistantes et contour de pneu large, procure une stabilité fiable, une maniabilité efficace et une usure uniforme de la bande de roulement.
- **Comfort BalanceMC :** Une couche absorbante qui isole le véhicule des irrégularités de la route et des rainures d'épaulement à contre-angle atténuent le bruit généré au centre du motif de la bande de roulement.
- **StabiliTread :** Rigidité du motif optimisée et empreinte plus large pour favoriser une usure uniforme de la bande de roulement.
- **Traction hors route :** Les rainures étagées, les encoches de traction et les creux d'épaulement alternants offrent une meilleure traction sur une surface molle.
- **Lamelles pleine profondeur :** Les lamelles pleine profondeur en grande densité offrent une meilleure traction sur chaussée mouillée et enneigée.
- **Symbole « Montagne et Flocon » :** Le pneu respecte les exigences de service rigoureuses pour offrir une excellente traction dans toutes les conditions climatiques. Les articles ÉO sont exclus.



CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45
DAYS
JOURS

UTQG	TREADWEAR / BANDE DE ROULEMENT	TRACTION ADHÉRENCE	TEMPERATURE TEMPÉRATURE
T RATED METRIC SIZES / CODE DE VITESSE T (DIMENSIONS MÉTRIQUES)	520	A	B
H RATED METRIC SIZES / CODE DE VITESSE H (DIMENSIONS MÉTRIQUES)	520	A	A

9 6 0 0 0

KM LIMITED TREADWEAR
WARRANTY

9 6 0 0 0

GARANTIE
limitée (KM)

GRABBER™ APT

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SOUPTEURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE	NEW! / NOUVEAU !
GRABBER™ APT																	
16	75	245/75R16	111T	SL	OWL	04507810000	30.5	15.0	33.0	44	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	1,090	2,403	14/32	662	
		265/75R16	116T	SL	OWL	04507870000	31.6	19.0	41.8	44	10.5 (7.5)	7.0 – 8.0	1,250	2,756	14/32	638	
	70	235/70R16	106T	SL	OWL	04507900000	29.0	14.0	30.8	44	9.3 (6.5)	6.0 – 7.0	950	2,094	14/32	697	
		255/70R16	111T	SL	OWL	04507920000	30.1	17.4	38.3	44	10.2 (7.5)	7.0 – 9.0	1,090	2,403	14/32	671	
		265/70R16	112T	SL	OWL	04507930000	30.6	18.4	40.5	44	10.5 (7.5)	7.0 – 8.0	1,120	2,469	14/32	659	
17	75	235/75R17	109T	SL	OWL	04507940000	30.9	17.3	38.1	44	9.3 (6.5)	6.0 – 7.0	1,030	2,271	14/32	673	
		255/75R17	115T	SL	OWL	04507950000	32.1	19.0	41.8	44	10.2 (7.5)	7.0 – 9.0	1,215	2,679	14/32	648	
		245/70R17	110T	SL	OWL	04507960000	30.5	17.3	38.1	44	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	1,060	2,337	14/32	662	
	70	255/70R17	112T	SL	OWL	04507970000	31.1	18.0	39.6	44	10.2 (7.5)	7.0 – 9.0	1,120	2,469	14/32	669	
		265/70R17	115T	SL	OWL	04507980000	31.6	19.2	42.2	44	10.5 (7.5)	7.0 – 8.0	1,215	2,679	14/32	638	
		LT265/70R17	112/109S	C	BSW	15570730000	31.6	19.20	42.3	50	10.7 (8.0)	7.0 – 8.5	1,120	2,470	12/32	657	★
		P285/70R17	117T	SL	OWL	04507990000	32.7	19.0	41.8	44	11.5 (8.5)	7.5 – 9.0	1,285	2,833	14/32	635	
	65	245/65R17	107T	SL	OWL	04508000000	29.5	15.0	33.0	44	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	975	2,149	14/32	683	
		255/65R17	110T	SL	OWL	04508010000	30.1	17.0	37.4	44	9.3 (6.5)	6.0 – 7.0	1,060	2,337	14/32	672	
		265/65R17	112T	SL	OWL	04508020000	30.6	18.0	39.6	44	10.5 (7.5)	7.0 – 8.0	1,120	2,469	14/32	660	
		255/70R18	113T	SL	OWL	04508030000	32.1	17.0	37.4	44	9.3 (6.5)	6.0 – 7.0	1,150	2,535	14/32	630	
18	70	265/70R18	116T	SL	OWL	04508040000	32.6	19.7	43.3	44	10.5 (7.5)	7.0 – 8.0	1,250	2,756	14/32	619	
		LT265/70R18	113/110S	C	OWL	04509860000	32.6	19.5	43.0	50	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,150	2,535	12/32	619	★
		275/70R18	116S	SL	OWL	04503130000*	33.2	19.0	41.9	44	11.0 (8.0)	7.5 – 9.5	1,250	2,756	12/32	609	
		LT275/70R18	125/122S	E	OWL	04508050000	33.2	26.6	58.5	80	11.0 (8.0)	7.5 – 9.5	1,650	3,640	16/32	609	
	65	265/65R18	114T	SL	OWL	04508060000	31.6	17.0	37.4	44	10.5 (7.5)	7.0 – 8.0	1,180	2,600	14/32	639	
		275/65R18	116T	SL	OWL	04508070000	32.1	19.5	42.9	44	11.0 (8.0)	7.5 – 9.5	1,250	2,756	14/32	629	
		LT275/65R18	123/120R	E	BSW	04507640000*	32.1	26.0	57.3	80	10.9 (8.0)	7.5 – 9.0	1,550	3,415	15/32	647	
	60	265/60R18	110T	SL	BSW	04508080000	30.5	17.0	37.4	44	10.5 (7.5)	7.0 – 8.0	1,060	2,337	14/32	661	
	20	275/60R20	115T	SL	BSW	04508090000	33.0	18.0	39.6	51	11.0 (8.0)	7.5 – 9.5	1,215	2,679	14/32	612	
	55	275/55R20	117T	XL	BSW	04508100000	31.9	18.0	39.6	51	11.0 (8.0)	7.5 – 9.5	1,285	2,833	14/32	632	
22	45	285/45R22	114H	XL	BSW	04508110000	32.1	18.7	41.1	51	11.2 (9.5)	9.0 – 10.5	1,180	2,600	14/32	629	

* All articles of Grabber™ APT are certified with 3PMS except 04503130000 and 04507640000.

* Tous les articles de Grabber™ APT sont certifiés hiver sauf 04503130000 et 04507640000.

NEW! / NOUVEAU ! = ★

GRABBER™ X³

MUD-TERRAIN / TERRAIN BOUEUX

A bold and aggressive mud-terrain tire that delivers extreme off-road capabilities, balanced with impressive on-road performance.

Le pneu hors route pour les VUS et les camionnettes, qui offre une traction hors route extrême, avec un rendement sur route équilibré.

FEATURES & BENEFITS

- **3-Ply DuraGen™ Technology:** Race proven durability and puncture resistance provides driving confidence under the world's most extreme conditions.
- **High Void Pattern Design:** An aggressive open pattern delivers extreme off-road traction, while large channels promote self-cleaning of water and mud.
- **Sidewall Protection Lugs:** Boldly-styled protection pads offer additional side grip during extreme off-roading.
- **Deflection Ribs:** A series of stacked ribs in the upper sidewall protects the tire against damage and penetration of rocks.
- **Alternating Shoulder Scoops:** Biting edges provide additional grip for enhanced traction on loose, off-road terrain.
- **Stone Bumpers:** Raised ribs between tread blocks provide additional protection against stone drilling for improved puncture resistance.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **Technologie DuraGen^{MC}:** Un composé solide, résistant aux coupures et écaillures, couplé avec des ceintures d'acier ultrarésistantes et contour de pneu large, procure une stabilité fiable, une maniabilité efficace et une usure uniforme de la bande de roulement.
- **Capacité extrême dans la boue:** La conception à rapport de vide élevé et les canaux d'évacuation permettent un niveau de traction élevé dans la boue et offre en même temps une capacité efficace d'autonettoyage.
- **Relief de protection des flancs:** Structure de protection au relief audacieux, offrant une adhérence supplémentaire des flancs lors des excursions hors route extrêmes.
- **Nervure de déflexion:** Une série de nervures positionnées les unes par-dessus les autres protègent le pneu contre les dommages et la pénétration des cailloux.
- **Creux d'épaulement alternants:** Les arêtes mordantes offrent une meilleure adhérence sur le terrain mou, hors route.
- **Système de rejet des cailloux:** Nervures surélevées entre les blocs de la bande de roulement offrant une protection supplémentaire contre la perforation par les cailloux et contre le perçage.



CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45
DAYS
JOURS

GRABBER™ X³

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		MAX DUAL LOAD (kg) CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)		MAX DUAL LOAD (lb) CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lbs)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE	
GRABBER™ X ³																																	
15		31X10.50R15LT	109Q	C	BSW	04505660000	31.0	24.9	54.9	50	10.5 (8.5)	7.0 - 9.0	1,030	2,271														21/32	651				
		33X10.50R15LT	114Q	C	SRL	04506840000	33.0	28.0	61.7	50	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,180	2,600														21/32	611				
		33X12.50R15LT	108Q	C	BSW	04505670000	33.0	29.5	65.0	35	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,000	2,205														21/32	611				
		35X12.50R15LT	113Q	C	BSW	04505680000	34.8	33.7	74.3	35	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,150	2,535														21/32	577				
16	75	LT265/75R16	123/120Q	E	BSW	04505710000	31.5	27.8	61.3	80	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,550	3,417	1,400	3,085	18/32	638															
		LT265/75R16	112/109Q	C	SRL	04505700000	31.5	22.3	49.2	80	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,120	2,470	1,030	2,270	18/32	638															
		LT285/75R16	126/123Q	E	BSW	04505720000	32.8	30.1	66.5	80	11.3 (8.0)	7.5 - 9.0	1,700	3,750	1,550	3,417	18/32	633															
		LT315/75R16	127/124Q	E	BSW	04505730000	34.6	34.1	75.1	80	12.3 (8.5)	8.0 - 10.0	1,750	3,858	1,600	3,527	18/32	600															
17	75	LT255/75R17	111/108Q	C	BSW	04505750000	32.1	28.1	61.9	80	9.3 (6.5)	6.0 - 7.0	1,090	2,403	1,000	2,205	18/32	629															
		LT265/70R17	121/118Q	E	SRL	04505760000	31.6	27.2	60.0	80	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,450	3,195	1,320	2,910	18/32	638															
		LT265/70R17	121/118Q	E	BSW	04505770000	31.6	27.2	60.0	80	10.5 (7.5)	7.0 - 8.0	1,450	3,195	1,320	2,910	18/32	638															
		LT285/70R17	121/118Q	E	SRL	04505780000	32.7	30.4	67.0	80	11.5 (8.5)	7.5 - 9.0	1,450	3,195	1,320	2,910	18/32	617															
	70	LT295/70R17	121/118Q	E	BSW	04505800000	33.3	27.2	60.0	80	11.6 (8.0)	7.5 - 9.5	1,450	3,195	1,320	2,910	18/32	607															
		LT295/70R17	121/118Q	E	SRL	04505790000	33.3	27.2	60.0	80	11.6 (8.0)	7.5 - 9.5	1,450	3,195	1,320	2,910	18/32	607															
		LT315/70R17	121/118Q	E	BSW	04505810000	34.4	34.8	76.7	65	12.7 (9.5)	8.5 - 10.0	1,450	3,195	1,320	2,910	18/32	604															
		33X12.50R17LT	114Q	D	BSW	04505830000	32.8	32.8	72.3	50	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,180	2,600					21/32	611													
	18		33X12.50R17LT	114Q	D	SRL	04505820000	32.8	32.8	72.3	50	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,180	2,600					21/32	611												
			35X12.50R17LT	121Q	E	BSW	04505850000	34.8	35.4	78.1	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,450	3,195					21/32	577												
			35X12.50R17LT	121Q	E	SRL	04505840000	34.8	35.4	78.1	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,450	3,195					21/32	577												
			37X12.50R17LT	124Q	D	SRL	04505860000	37.0	36.0	79.4	50	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,600	3,500					21/32	545												
		37X12.50R17LT	124Q	D	BSW	04505870000	37.0	36.0	79.4	50	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,600	3,500					21/32	545													
		LT265/70R18	124/121Q	E	BSW	04505880000	32.6	33.7	74.3	80	10.7 (8.0)	7.0 - 9.0	1,600	3,500	1,450	3,195	18/32	619															
		LT275/70R18	125/122Q	E	SRL	04505890000	33.2	30.1	66.4	80	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,650	3,640	1,500	3,300	18/32	609															
		LT275/70R18	125/122Q	E	BSW	04505900000	33.2	30.1	66.4	80	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,650	3,640	1,500	3,300	18/32	609															
65		LT295/70R18	129/126Q	E	BSW	04505910000	34.3	35.8	78.9	80	11.6 (8.0)	7.5 - 9.5	1,850	4,079	1,700	3,748	18/32	589															
		LT275/65R18	123/120Q	E	BSW	04505920000	32.1	33.7	74.3	80	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,550	3,417	1,400	3,085	18/32	629															
		33X12.50R18LT	118Q	E	SRL	04505930000	32.8	33.7	74.3	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,320	2,910					21/32	633													
		33X12.50R18LT	118Q	E	BSW	04505940000	32.8	33.7	74.3	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,320	2,910					21/32	633													
20		35X12.50R18LT	123Q	E	SRL	04505950000	34.8	36.1	79.7	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,550	3,417					21/32	597													
		35X12.50R18LT	123Q	E	BSW	04505960000	34.8	36.1	79.7	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,550	3,417					21/32	597													
		37X12.50R18LT	128Q	E	SRL	04505970000	36.8	35.9	79.1	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,800	3,968					21/32	565													
		LT275/65R20	126/123Q	E	BSW	04505980000	34.1	36.6	80.7	80	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,700	3,750	1,550	3,417	18/32	609															
	65	LT295/65R20	129/126Q	E	SRL	04505990000	35.1	36.6	80.7	80	11.6 (8.0)	7.5 - 9.5	1,850	4,079	1,700	3,748	18/32	575															
		LT295/65R20	129/126Q	E	BSW	04506000000	35.1	36.6	80.7	80	11.6 (8.0)	7.5 - 9.5	1,850	4,079	1,700	3,748	18/32	575															
		55	LT295/55R20	123/120Q	E	BSW	04506010000	32.8	36.5	80.5	80	11.6 (8.0)	7.5 - 9.5	1,550	3,417	1,400	3,085	18/32	616														
			LT305/55R20	121/118Q	E	SRL	04506030000	33.2	36.6	80.7	65	12.4 (9.5)	8.5 - 11.0	1,450	3,195	1,320	2,910	18/32	608														
	33X12.50R20LT		114Q	E	BSW	04506050000	32.8	33.7	74.3	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,180	2,600					21/32	633													
	35X12.50R20LT		121Q	E	SRL	04506060000	35.0	37.1	81.9	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,450	3,195					21/32	597													
		35X12.50R20LT	121Q	E	BSW	04506070000	35.0	37.1	81.9	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,450	3,195					21/32	597													
		37X13.50R20LT	127Q	E	BSW	04506090000	37.0	35.8	78.9	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,750	3,858					21/32	545													
37X13.50R20LT		127Q	E	SRL	04506080000	37.0	35.8	78.9	65	12.5 (10.0)	8.5 - 11.0	1,750	3,858					21/32	545														

ALTIMAX™ ARCTIC¹²

WINTER / HIVER

A studdable winter tire with an innovative compound and new tread pattern offers superior traction in wet, snow and ice conditions.

Pneu d'hiver pouvant être cramponné intégrant la plus récente technologie en matière de composé et de motif de la bande de roulement pour offrir une traction supérieure sur chaussée mouillée, enneigée et glacée, à basses températures.

FEATURES & BENEFITS

- **Rigid Interwoven Centre Rib with Straight Line Siping:** Offers exceptional steering response and dry handling.
- **High Void Angled Grooves:** Channels water away from the tire efficiently for added wet traction performance and hydroplaning resistance.
- **Studdable:** Allows optional aftermarket stud application for added ice traction.
- **Strategically Angled Tread Blocks with Serrated Winter Sipes:** Provide excellent traction and braking capability in all directions on snow and ice.
- **Optimized Contour Tire Design:** Provides balanced pressure distribution across a larger surface area for extended tread life.
- **New AltiMAX™ Arctic¹² CD:** Factory studded articles are available in select sizes.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **Structure centrale entrelacée :** Une bande de roulement entrelacée, combinant des lamelles droites au centre pour offrir une structure centrale rigide, procurant d'excellentes caractéristiques de direction et de tenue de route sur chaussée sèche dans des conditions hivernales de basses températures.
- **Motif de la bande de roulement directionnel :** Il offre une évacuation de l'eau exceptionnelle et une excellente résistance à l'aquaplanage, procurant un rendement remarquable sur chaussée mouillée et enneigée.
- **Cramponnable :** Permet l'installation facultative de crampons pour ajouter de la traction sur la glace.
- **Arêtes de bloc multi-angulaires :** Grâce à elles, le pneu dispose d'arêtes mordantes dans toutes les directions, ce qui lui procure une meilleure traction latérale et une plus grande manoeuvrabilité dans la neige et sur la glace.
- **Conception du contour optimisée :** La pression est répartie uniformément sur la zone de contact avec le sol, offrant un kilométrage supérieur et une meilleure résistance au roulement.
- **Nouveau AltiMAX^{MC} Arctic¹² CD :** Les articles cloutés en usine sont disponibles dans certaines dimensions.



CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45
DAYS
JOURS

ALTIMAX™ ARCTIC¹²

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psl) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / L'ARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) L'ARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SOUPLESSES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE
ALTIMAX™ ARCTIC ¹²																
14	70	175/70R14	88T	XL	BSW	15503160000	23.6	7.6	16.8	51	7.0 (5.0)	5.0 – 6.0	560	1,235	12/32	853
		185/70R14	92T	XL	BSW	15503040000	24.2	7.9	17.4	51	7.4 (5.5)	4.5 – 6.0	630	1,389	12/32	858
	65	175/65R14	86T	XL	BSW	15502980000	23.0	7.0	15.3	51	7.0 (5.0)	5.0 – 6.0	530	1,168	12/32	903
		185/65R14	90T	XL	BSW	15502920000	23.5	9.0	19.9	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	600	1,323	12/32	884
15	70	205/70R15	100T	XL	BSW	15503030000	26.3	9.8	21.6	51	8.2 (6.0)	5.0 – 7.0	800	1,800	12/32	790
		215/70R15	103T	XL	BSW	15502960000	26.9	11.4	25.1	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	875	1,929	12/32	752
	65	175/65R15	88T	XL	BSW	15503110000	24.0	7.6	16.7	51	7.0 (5.0)	5.0 – 6.0	560	1,235	12/32	842
		185/65R15	92T	XL	BSW	15502800000	24.5	7.7	16.9	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	630	1,389	12/32	848
		195/65R15	95T	XL	BSW	15502760000	25.0	8.8	19.4	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	690	1,521	12/32	793
		205/65R15	99T	XL	BSW	15502880000	25.5	9.5	20.9	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	775	1,709	12/32	815
	60	185/60R15	88T	XL	BSW	15502930000	23.7	7.6	16.7	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	560	1,235	12/32	877
		195/60R15	92T	XL	BSW	15502780000	24.2	8.0	17.6	51	8.0 (6.0)	5.0 – 7.0	630	1,389	12/32	858
	70	215/70R16	104T	XL	BSW	15502810000	27.9	12.2	26.8	51	8.7 (6.5)	5.5 – 7.0	900	1,984	12/32	745
		225/70R16	107T	XL	BSW	15503080000	28.4	13.4	29.5	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	975	2,149	12/32	731
		205/65R16	99T	XL	BSW	15502970000	26.5	9.6	21.1	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	775	1,709	12/32	762
		215/65R16	102T	XL	BSW	15502850000	27.0	9.7	21.3	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	850	1,874	12/32	769
16	65	225/65R16	104T	XL	BSW	15503020000	27.5	12.0	26.5	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	900	1,984	12/32	733
		205/60R16	96T	XL	BSW	15502790000	25.7	9.7	21.3	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	710	1,565	12/32	808
		215/60R16	99T	XL	BSW	15502510000	26.2	10.3	22.7	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	775	1,709	12/32	793
		225/60R16	102T	XL	BSW	15502840000	26.6	10.7	23.5	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	850	1,874	12/32	781
	60	235/60R16	104T	XL	BSW	15503130000	27.1	14.3	31.4	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	900	1,984	12/32	767
		205/55R16	94T	XL	BSW	15502500000	24.9	9.0	19.8	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	670	1,477	12/32	834
		215/55R16	97T	XL	BSW	15502900000	25.3	9.8	21.6	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	730	1,609	12/32	821
		225/55R16	99T	XL	BSW	15503150000	25.7	11.0	24.1	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	775	1,709	12/32	808
	65	215/65R17	103T	XL	BSW	15503090000	28.0	11.4	25.1	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	875	1,929	12/32	742
		225/65R17	106T	XL	BSW	15502770000	28.5	12.1	26.6	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	950	2,094	12/32	729
		235/65R17	108T	XL	BSW	15503010000	29.0	15.1	33.2	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	1,000	2,205	12/32	716
		215/60R17	100T	XL	BSW	15503000000	27.2	11.3	24.8	51	9.3 (6.5)	6.0 – 7.5	800	1,800	12/32	764
17	60	225/60R17	103T	XL	BSW	15502820000	27.6	11.3	24.9	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	875	1,929	12/32	753
		235/60R17	106T	XL	BSW	15503140000	28.1	14.6	32.2	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	950	2,094	12/32	718
		215/55R17	98T	XL	BSW	15502830000	26.3	10.8	23.8	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	750	1,654	12/32	790
		225/55R17	101T	XL	BSW	15502910000	26.7	11.4	25.1	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	825	1,819	12/32	778
	55	235/55R17	103T	XL	BSW	15502940000	27.2	13.5	29.7	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.6	875	1,929	12/32	764
		205/50R17	93T	XL	BSW	15502890000	25.1	10.3	22.6	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	650	1,433	12/32	828
		215/50R17	95T	XL	BSW	15503050000	25.5	10.8	23.8	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	690	1,521	12/32	815
		225/50R17	98T	XL	BSW	15503100000	25.9	11.2	24.6	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	750	1,654	12/32	780
	45	215/45R17	91T	XL	BSW	15502990000	24.6	9.8	21.5	51	8.5 (7.0)	7.0 – 8.0	615	1,356	12/32	844
		225/45R17	94T	XL	BSW	15502950000	25.0	10.1	22.2	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	670	1,477	12/32	831
		235/45R17	97T	XL	BSW	15503060000	25.3	11.2	24.5	51	9.3 (8.0)	7.5 – 9.0	730	1,609	12/32	821
		225/60R18	104T	XL	BSW	15503180000	28.6	13.1	28.8	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	900	1,984	12/32	705
18	60	235/60R18	107T	XL	BSW	15503070000	29.1	12.8	28.1	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	975	2,149	12/32	693
		225/55R18	102T	XL	BSW	15503190000	27.7	12.7	28.0	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	850	1,874	12/32	727
	55	235/55R18	104T	XL	BSW	15503120000	28.2	12.8	28.1	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	900	1,984	12/32	716
		225/50R18	99T	XL	BSW	15503210000	26.9	11.3	24.9	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	775	1,709	12/32	751
	45	225/45R18	95T	XL	BSW	15503170000	26.0	11.3	24.9	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	690	1,521	12/32	777
		235/45R18	98T	XL	BSW	15503220000	26.3	11.8	25.9	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	750	1,654	12/32	766
19	55	225/55R19	103T	XL	BSW	15503200000	28.7	13.8	30.4	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	875	1,929	12/32	702

ALTIMAX™ ARCTIC¹² CD

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / L'ARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) L'ARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE	
ALTiMAX™ ARCTIC ¹² CD (FACTORY-STUDDDED / AVEC CRAMPONS)																										
14	65	185/65R14	90T	XL	BSW	15573940000	23.5	9.0	19.9	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	600	1,323	12/32	884										
	70	205/70R15	100T	XL	BSW	15573970000	26.3	9.8	21.6	51	8.2 (6.0)	5.0 – 7.0	800	1,800	12/32	790										
15		215/70R15	103T	XL	BSW	15573960000	26.9	11.4	25.1	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	875	1,929	12/32	752										
	65	175/65R15	88T	XL	BSW	15573870000	24.0	7.6	16.7	51	7.0 (5.0)	5.0 – 6.0	560	1,235	12/32	842										
		185/65R15	92T	XL	BSW	15573800000	24.5	7.7	16.9	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	630	1,389	12/32	848										
		195/65R15	95T	XL	BSW	15573720000	25.0	8.8	19.4	51	7.9 (6.0)	5.5 – 7.0	690	1,521	12/32	793										
		205/65R15	99T	XL	BSW	15573930000	25.5	9.5	20.9	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	775	1,709	12/32	815										
		60	185/60R15	88T	XL	BSW	15573830000	23.7	7.6	16.7	51	7.4 (5.5)	5.0 – 6.5	560	1,235	12/32	877									
16	70	215/70R16	104T	XL	BSW	15573770000	27.9	12.2	26.8	51	8.7 (6.5)	5.5 – 7.0	900	1,984	12/32	745										
	65	205/65R16	99T	XL	BSW	15573890000	26.5	9.6	21.1	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	775	1,709	12/32	762										
		215/65R16	102T	XL	BSW	15573840000	27.0	9.7	21.3	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	850	1,874	12/32	769										
		205/60R16	96T	XL	BSW	15573750000	25.7	9.7	21.3	51	8.2 (6.0)	5.5 – 7.5	710	1,565	12/32	808										
	60	215/60R16	99T	XL	BSW	15573780000	26.2	10.3	22.7	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	775	1,709	12/32	793										
		225/60R16	102T	XL	BSW	15573950000	26.6	10.7	23.5	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	850	1,874	12/32	781										
	55	205/55R16	94T	XL	BSW	15573710000	24.9	9.0	19.8	51	8.4 (6.5)	5.5 – 7.5	670	1,477	12/32	834										
		215/55R16	97T	XL	BSW	15573790000	25.3	9.8	21.6	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	730	1,609	12/32	821										
	17	65	215/65R17	103T	XL	BSW	15573900000	28.0	11.4	25.1	51	8.7 (6.5)	6.0 – 7.5	875	1,929	12/32	742									
			225/65R17	106T	XL	BSW	15573730000	28.5	12.1	26.6	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	950	2,094	12/32	729									
235/65R17			108T	XL	BSW	15573740000	29.0	15.1	33.2	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	1,000	2,205	12/32	716										
60		215/60R17	100T	XL	BSW	15573860000	27.2	11.3	24.8	51	9.3 (6.5)	6.0 – 7.5	800	1,800	12/32	764										
		225/60R17	103T	XL	BSW	15573760000	27.6	11.3	24.9	51	9.0 (6.5)	6.0 – 8.0	875	1,929	12/32	753										
		215/55R17	98T	XL	BSW	15573820000	26.3	10.8	23.8	51	8.9 (7.0)	6.0 – 7.5	750	1,654	12/32	790										
55		225/55R17	101T	XL	BSW	15573920000	26.7	11.4	25.1	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	825	1,819	12/32	778										
		235/55R17	103T	XL	BSW	15573850000	27.2	13.5	29.7	51	9.6 (7.5)	6.5 – 8.5	875	1,929	12/32	764										
45		225/50R17	98T	XL	BSW	15573910000	25.9	11.2	24.6	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	750	1,654	12/32	780										
		215/45R17	91T	XL	BSW	15574020000	24.6	9.8	21.5	51	8.5 (7.0)	7.0 – 8.0	615	1,356	12/32	844										
18	60	225/45R17	94T	XL	BSW	15573880000	25.0	10.1	22.2	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	670	1,477	12/32	831										
		225/60R18	104T	XL	BSW	15573980000	28.6	13.1	28.8	51	8.9 (7.5)	7.0 – 8.5	900	1,984	12/32	705										
	55	235/60R18	107T	XL	BSW	15573810000	29.1	12.8	28.1	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	975	2,149	12/32	693										
		225/55R18	102T	XL	BSW	15574010000	27.7	12.7	28.0	51	9.2 (7.0)	6.0 – 8.0	850	1,874	12/32	727										
	45	235/55R18	104T	XL	BSW	15574000000	28.2	12.8	28.1	51	9.4 (7.0)	6.5 – 8.5	900	1,984	12/32	716										
		225/45R18	95T	XL	BSW	15573990000	26.0	11.3	24.9	51	9.0 (6.5)	6.0 – 7.5	690	1,521	12/32	777										

GRABBER™ ARCTIC

WINTER / HIVER

Studdable winter tire with outstanding low temperature traction in snow, ice and wet conditions that is durable, robust and comfortable for large SUVs and pickup trucks.

Pneu d'hiver pouvant être cramponné, offrant une traction remarquable à basse température, sur chaussée enneigée, glacée ou mouillée. Robuste et durable, il convient parfaitement aux gros VUS et aux camionnettes.

FEATURES & BENEFITS

- **DuraGen™** : Cut and chip resistant compound, coupled with ultra-high strength steel belts and a broad, flat contour, provide confident stability, even wear and responsive handling.
- **Directional Tread Pattern With Centre Stability Rib**: Provides efficient water evacuation and snow traction while the centre rib offers straight-line stability.
- **Two Types of Winter Sipes**: Interlocking square-shaped sipes on the inner tread and serrated sipes on the outer tread deliver exceptional grip in snow, ice and wet conditions, while offering improved durability and comfort.
- **Studdable**: Allows optional aftermarket stud application for added ice traction.
- **Tread Block Reinforcement Buttress**: Adds strength and stability to tread blocks, providing improved handling dynamics, wet and dry braking performance.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **DuraGen™** : Un composé solide, résistant aux coupures et écaillures, couplé avec des ceintures d'acier ultra-résistantes et contour de pneu large, procure une stabilité fiable, une maniabilité efficace et une usure uniforme de la bande de roulement.
- **Motif de la bande de roulement directionnel avec nervure centrale stabilisatrice** : Procure une évacuation active de l'eau et une bonne traction dans la neige tout en maintenant une stabilité en ligne droite.
- **Combinaison de lamelles dentelées et à emboîtement** : Offre une adhérence exceptionnelle dans la neige, la glace et des conditions humides avec un comportement stable, une durabilité robuste et un confort silencieux.
- **Contreforts de renforcement des blocs de la bande de roulement** : Ajoute de la force aux blocs de la bande de roulement pour améliorer la dynamique de conduite et le freinage sur chaussée sèche ou humide.
- **Cramponnable** : Permet l'installation facultative de crampons pour ajouter de la traction sur la glace.



CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45
DAYS
JOURS

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉE (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SOULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE
GRABBER™ ARCTIC																
16	75	245/75R16	115T	XL	BSW	15503330000	30.5	16.3	35.9	51	9.8 (7.0)	7.0 – 8.5	1,215	2,679	12/32	662
	70	235/70R16	109T	XL	BSW	15503280000	29.0	15.6	34.4	51	9.4 (7.0)	6.0 – 8.0	1,030	2,271	12/32	697
		265/70R16	116T	XL	BSW	15503340000	30.6	14.6	32.2	51	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,250	2,756	12/32	659
17	70	245/70R17	114T	XL	BSW	15503290000	30.5	16.5	36.4	51	9.8 (7.0)	6.0 – 8.0	1,180	2,601	12/32	662
	65	265/70R17	116T	XL	BSW	15502540000	31.6	17.3	38.1	51	10.7 (8.0)	7.5 – 9.5	1,250	2,756	12/32	638
		245/65R17	111T	XL	BSW	15503260000	29.5	15.8	34.8	51	9.8 (7.0)	7.0 – 8.5	1,090	2,403	12/32	683
18	65	265/65R17	116T	XL	BSW	15503370000	30.6	16.5	36.4	51	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,250	2,756	12/32	660
		255/65R18	115T	XL	BSW	15503380000	31.1	16.0	35.3	51	10.2 (7.5)	6.5 – 8.5	1,215	2,679	12/32	650
		265/65R18	116T	XL	BSW	15503360000	31.6	16.5	36.4	51	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,250	2,756	12/32	639
	60	275/65R18	116T	XL	BSW	15503300000	32.1	14.0	30.9	51	10.9 (8.0)	7.0 – 8.5	1,250	2,756	12/32	629
		245/60R18	109T	XL	BSW	15503310000	29.6	16.2	35.7	51	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	1,030	2,271	12/32	682
		265/60R18	114T	XL	BSW	15503350000	30.5	15.5	34.2	51	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,180	2,601	12/32	661
	55	255/55R18	109T	XL	BSW	15502560000	29.0	15.1	33.3	51	10.2 (7.5)	6.5 – 8.5	1,030	2,271	12/32	695
20	60	275/60R20	116T	XL	BSW	15503320000	33.0	15.5	34.2	51	10.9 (8.0)	7.0 – 8.5	1,250	2,756	12/32	612
	55	275/55R20	117T	XL	BSW	15503270000	31.9	13.6	30.0	51	10.9 (8.0)	7.0 – 8.5	1,285	2,833	12/32	632

GRABBER™ ARCTIC LT

WINTER / HIVER

A durable, innovative, light truck studdable winter tire with outstanding low temperature traction in snow, ice and wet conditions.

Un pneu d'hiver pouvant être cramponné durable et innovateur pour les camions légers, qui offre une traction remarquable à basse température dans la neige, la glace et chaussée mouillée.

FEATURES & BENEFITS

- **DuraGen™** : Cut and chip resistant compound, coupled with ultra-high strength steel belts and a broad, flat contour, provide confident stability, even wear and responsive handling.
- **Symmetrical Pattern** : Allows for the most flexible tire mounting and rotation options, promoting even tread life and is ideal for fleet usage.
- **Snow Traction Ridges** : Provides additional deep snow grip during cornering, braking and acceleration.
- **Interlocking Light Truck Winter Sipes** : Exceptional grip in snow, ice and wet conditions while providing stable handling and strong braking on dry surfaces.
- **Studdable** : Allows optional aftermarket stud application for added ice traction.
- **Stepped Reinforcement Bars** : Strengthens the shoulder, improving handling and braking in all weather conditions, while the stepped ridges provide additional deep snow grip.
- **Tread Block Reinforcement Buttress** : Adds strength and stability to tread blocks to provide improved handling dynamics and optimized wet and dry braking performance.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **DuraGen^{MC}** : Un composé solide, résistant aux coupures et écaillures, couplé avec des ceintures d'acier ultra-résistantes et contour de pneu large, procure une stabilité fiable, une maniabilité efficace et une usure uniforme de la bande de roulement.
- **Motif de la bande de roulement symétrique** : Assure les options de pose et de rotation les plus polyvalentes, qui favorisent l'usure uniforme de la bande de roulement. Il est idéal pour les parcs de véhicules.
- **Arêtes de traction dans la neige** : Offrent une meilleure adhérence dans les virages, les accélérations, les freinages et dans la neige épaisse.
- **Pneus d'hiver à lamelles entrelacées pour camions légers** : Offrent une tenue de route stable et freinage très efficace sur chaussée sèche et mouillée en plus d'offrir une adhérence exceptionnelle dans la neige, sur la glace et sur chaussée mouillée.
- **Cramponnable** : Permet l'installation facultative de crampons pour ajouter de la traction sur la glace.
- **Barres de renforcement progressif** : Des barres de renforcement sont utilisées pour solidifier les blocs d'épaulement. Une amélioration de la tenue de route et du freinage dans toutes les conditions climatiques et meilleure adhérence dans la neige épaisse grâce aux arêtes en escalier.
- **Contreforts de renforcement des blocs de la bande de roulement** : Les contreforts accroissent la solidité et la stabilité des blocs de la bande de roulement, pour offrir une meilleure tenue de route dynamique et un meilleur freinage sur chaussée mouillée et sèche.



CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

45
DAYS
JOURS

RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE		SERIES / SÉRIE		SIZE / DIMENSION		LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE		LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE		SIDEWALL / FLANC		ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE		OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)		TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)		TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)		MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)		OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCL. JANTE) (po)		APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPRouvÉE (po)		MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)		MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)		MAX DUAL LOAD (kg) CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)		MAX DUAL LOAD (lb) CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lbs)		TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)		REVS PER MILE / TOURS/MILLE	
GRABBER™ ARCTIC LT																																					
16	75	LT225/75R16	115/112R	E	BSW	04504420000	29.3	18.3	40.4	80	8.8 (6.0)	6.0 – 7.0	1,215	2,679	1,120	2,470	16/32	709																			
		LT245/75R16	120/116R	E	BSW	04504440000	30.5	20.8	45.9	80	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	1,400	3,085	1,250	2,755	16/32	681																			
		LT265/75R16	123/120R	E	BSW	04504450000	31.6	23.7	52.2	80	10.5 (7.5)	7.0 – 8.0	1,550	3,420	1,400	3,100	16/32	657																			
17	75	LT245/75R17	121/118R	E	BSW	04504470000	31.5	22.2	49.1	80	9.7 (7.0)	6.0 – 7.5	1,450	3,200	1,320	2,910	16/32	659																			
		LT245/70R17	119/116R	E	BSW	04504460000	30.5	22.0	48.4	80	9.8 (7.0)	6.5 – 8.0	1,360	3,000	1,250	2,755	16/32	681																			
		LT265/70R17	121/118R	E	BSW	04504480000	31.6	23.7	52.4	80	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,450	3,200	1,320	2,910	16/32	657																			
18	70	LT265/70R18	124/121R	E	BSW	04504490000	32.6	24.8	54.8	80	10.7 (8.0)	7.0 – 9.0	1,600	3,500	1,450	3,200	16/32	637																			
		LT275/70R18	125/122R	E	BSW	04504510000	33.2	26.1	57.6	80	10.9 (8.0)	7.0 – 8.5	1,650	3,640	1,500	3,300	16/32	626																			
		LT275/65R18	123/120R	E	BSW	04504500000	32.1	24.9	54.8	80	10.9 (8.0)	7.0 – 8.5	1,550	3,420	1,400	3,100	16/32	647																			
20	65	LT275/65R20	126/123R	E	BSW	04504520000	34.1	26.9	59.2	80	11.0 (8.0)	7.5 – 9.5	1,700	3,750	1,550	3,420	16/32	609																			

OE PRODUCT LINE / APERÇU DES PRODUITS ÉO



AMERITRAC™



AMERITRAC™ TR



GRABBER™ A/TX



GRABBER™ APT



GRABBER™ HTS



GRABBER™ HTS60

OE / ÉO	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX CODE DE CHARGE/VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (in.) DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (kg) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (lbs) / POIDS DU PNEU (lb)	MAX INFLATION PRESSURE (psi) PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	OVERALL SECTION WIDTH (meas. rim) (in.) / LARGEUR DE SECTION (INCLUANT JANTE) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in.) LARGEUR DE JANTES APPROUVÉE (po)	MAX LOAD (kg) / CHARGE MAXIMALE (kg)	MAX LOAD (lbs) / CHARGE MAXIMALE (lb)	MAX DUAL LOAD (kg) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)	MAX DUAL LOAD (lbs) / CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lbs)	TREAD DEPTH (32nds) / PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de po)	REVS PER MILE / TOURS/MILLE
AMERITRAC™																			
Dodge	17	80	LT235/80R17	120/117R	E	BSW	04501890000	31.8	21.5	47.4	80	9.3 (6.5)	6.0 - 7.5	1,400	3,085	1,285	2,835	14/32	653
AMERITRAC™ TR																			
Dodge	17	80	LT235/80R17	120/117R	E	OWL	04501870000	31.8	20.4	45.1	80	9.3 (6.5)	6.0 - 7.5	1,400	3,085	1,285	2,835	16/32	653
			LT235/80R17	120/117R	E	BSW	04501880000	31.8	21.7	47.8	80	9.3 (6.5)	6.0 - 7.5	1,400	3,085	1,285	2,835	16/32	653
GRABBER™ A/TX																			
Ford	17	70	LT265/70R17	112/109T	C	BSW	04509790000	31.6	20.4	44.9	50	10.7 (8.0)	7.0 - 8.5	1,120	2,470	1,030	2,270	16/32	657
GRABBER™ APT																			
Ford	17	70	LT265/70R17	112/109S	C	BSW	15570730000	31.6	19.2	42.3	50	10.7 (8.0)	7.0 - 8.5	1,120	2,470	1,030	2,270	12/32	657
	18		LT265/70R18	113/110S	C	OWL	04509860000	32.6	19.5	43.0	50	10.7 (8.0)	7.0 - 9.0	1,150	2,535	1,060	2,337	12/32	619
Nissan	18	70	275/70R18	116S	SL	OWL	04503130000	33.2	19.0	41.9	44	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,250	2,756			12/32	609
		65	LT275/65R18	123/120R	E	BSW	04507640000	32.1	26.0	57.3	80	10.9 (8.0)	7.5 - 9.0	1,550	3,415	1,400	3,085	15/32	647
GRABBER™ HTS																			
Chevrolet	16	75	LT225/75R16	115/112S	E	BSW	04501200000	29.3	16.9	37.2	80	8.8 (6.0)	6.0 - 7.0	1,218	2,680	1,122	2,470	13/32	709
	17	70	P245/70R17	108S	SL	BSW	15448420000	30.5	14.0	30.9	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	1,000	2,205			11/32	681
			255/70R17	112S	SL	BSW	04509000000	31.0	14.5	31.9	44	10.2 (7.5)	6.5 - 8.5	1,120	2,469			11/32	668
Ford	17	75	LT245/75R17	121/118S	E	BSW	04501840000	31.5	20.3	44.8	80	9.7 (7.0)	6.0 - 7.5	1,450	3,195	1,320	2,910	12/32	659
Nissan	15	75	235/75R15	105T	SL	OWL	04503120000	28.9	14.0	30.9	44	9.3 (6.5)	6.0 - 8.0	925	2,039			12/32	719
	70		225/70R15	100T	SL	OWL	15486010000	27.4	12.2	27.0	44	9.0 (6.5)	6.0 - 7.5	800	1,764			12/32	758
	18	70	265/70R18	116S	SL	OWL	04503190000	32.6	18.1	39.8	44	10.7 (8.0)	7.5 - 9.5	1,250	2,756			11/32	619
	20	60	LT265/60R20	121/118R	E	BSW	04503240000	32.5	24.0	52.9	80	10.7 (8.0)	7.5 - 9.5	1,450	3,195	1,320	2,910	12/32	639
GRABBER™ HTS60																			
Chevrolet	20	60	275/60R20	115S	SL	BSW	04505640000	33.0	18.4	40.6	51	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,215	2,679			12/32	612
			275/50R22	111T	SL	BSW	15570720000	32.7	16.9	37.3	44	11.1 (8.5)	7.5 - 9.5	1,090	2,403			10/32	633
Ford	22	50	275/50R22	115T	XL	BSW	04490900000	32.7	17.7	39.0	44	11.1 (8.5)	7.5 - 9.5	1,215	2,679			10/32	633
GMC	20	60	275/60R20	115S	SL	BSW	04505270000	33.0	18.0	39.7	44	11.0 (8.0)	7.5 - 9.5	1,215	2,679			12/32	612

OE FITMENTS REFERENCE GUIDE / GUIDE DE RÉFÉRENCE ÉO

ARTICLE NUMBER NUMÉRO DE L'ARTICLE	SIZE & SPEED/LOAD INDEX DIMENSION & CODE VITESSE/CHARGE	TIRE NAME / NOM DU PNEU	SIDEWALL / FLANC	FRONT / AVANT	REAR / ARRIÈRE	YEAR SELECTED AS OE ÉO POUR L'ANNÉE											
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Chevrolet – Silverado																	
04509000000	P255/70R17 110S SL	Grabber HTS	BSW	✖	✖			16	17	18	19	20	21	22			
04505640000	275/60R20 115S SL	Grabber HTS ⁶⁰	BSW	✖	✖						19	20	21	22			
04505270000	275/60R20 115S SL	Grabber HTS ⁶⁰	BSW	✖	✖								21	22			
Dodge – Ram																	
04501890000	LT235/80R17 120/117R E	AmeriTrac	BSW	✖	✖	14											
04501870000	LT235/80R17 120/117R E	AmeriTrac TR	OWL	✖	✖	14											
04501880000	LT235/80R17 120/117R E	AmeriTrac TR	BSW	✖	✖	14											
Ford – F-Series																	
04501840000	LT245/75R17 121/118S E	Grabber HTS	BSW	✖	✖	14	15	16		18	19	20	21	22			
15570720000	275/50R22 111T SL	Grabber HTS ⁶⁰	BSW	✖	✖							20	21	22			
04509860000	LT265/70R18 113/110S C	Grabber APT	OWL	✖	✖							20	21	22			
15570730000	LT265/70R17 112/109S C	Grabber APT	BSW	✖	✖								21	22			
04490900000	275/50R22 115T XL	Grabber HTS ⁶⁰	BSW	✖	✖								21	22			
Ford - Bronco / Ranger																	
04509790000	LT265/70R17 112/109T C	Grabber A/TX	BSW	✖	✖								21	22			
GMC – Express Cargo																	
04501200000	LT225/75R16 115/112S E	Grabber HTS	BSW	✖	✖	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
GMC – Traverse																	
15448420000	P245/70R17 108S SL	Grabber HTS	BSW	✖	✖	14	15	16	17								
Nissan – Frontier																	
04503120000	235/75R15 105T SL	Grabber HTS	OWL	✖	✖	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
15486010000	225/70R15 100T SL	Grabber HTS	OWL	✖	✖	14											
Nissan – Titan																	
04503190000	265/70R18 116S SL	Grabber HTS	OWL	✖	✖			16	17	18	19	20	21	22			
04503130000	P275/70R18 116S SL	Grabber APT	BSW	✖	✖			16	17	18	19	20	21	22			
04507640000	LT275/65R18 123/120R E	Grabber APT	BSW	✖	✖			16	17	18	19	20	21	22			
04503240000	LT265/60R20 121/118R E	Grabber HTS	BSW	✖	✖			16	17	18	19	20	21	22			

TIRE TREAD DEPTH CHART / TABLEAU D'ÉPAISSEUR DES SCULPTURES

Passenger car, light truck and SUV tire depth conversion table to percentage of wear.

Tableau de conversion de la profondeur des sculptures / % d'usure pour les pneus tourisme, camionnette et VUS.

All numbers to the right designate the percentage of usable tread remaining, used to determine credit due to customer toward the purchase of a replacement tire. The numbers to the left designate the percentage of usable tread worn, to determine customer's charge for a replacement tire.

To obtain the remaining tread depth, take 3 measurements around the tire and average. Locate (below) the tire's original tread depth. Read down and across matching the tire's measured remaining tread depth. Use the percentages shown as a charge and/or credit towards the purchase of a replacement tire.

Les chiffres de droite désignent le pourcentage de la chape non-usée et servent à la détermination du montant à créditer au client lors de l'achat d'un pneu de remplacement. Les chiffres de gauche représentent le pourcentage d'usure de la chape et doivent être utilisés pour calculer le montant à facturer au client lors de l'achat d'un pneu de remplacement.

Pour déterminer le pourcentage d'usure, mesurez la semelle à trois endroits différents sur le pneu. Repérer dans le tableau ci-dessous la profondeur initiale des sculptures de la chape. Repérer le chiffre correspondant à la profondeur de sculptures restantes et utiliser le pourcentage indiqué pour déterminer le montant du crédit accordé au client ou le coût lors de l'achat de pneus de remplacement.

ORIGINAL TIRE TREAD DEPTHS IN 32NDS / PROFONDEUR DES SCULPTURES EN 32^E PO

	9/32	10/32	11/32	12/32	13/32	14/32	15/32	16/32	17/32	18/32	19/32	20/32	21/32	22/32	23/32	24/32	25/32	26/32	27/32	28/32
Remaining Tread Sculpture restante																				
2/32	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0	100%/0
3/32	86%/14	88%/12	89%/11	90%/10	91%/9	92%/8	92%/8	93%/7	93%/7	94%/6	94%/6	94%/6	95%/5	95%/5	95%/5	95%/5	96%/4	96%/4	96%/4	96%/4
4/32	71%/29	75%/25	78%/22	80%/20	82%/18	83%/17	85%/15	86%/14	87%/13	88%/12	88%/12	89%/11	89%/11	90%/10	90%/10	91%/9	91%/9	92%/8	92%/8	92%/8
5/32	57%/43	63%/37	67%/33	70%/30	73%/27	75%/25	77%/23	79%/21	80%/20	81%/19	82%/18	83%/17	84%/16	85%/15	86%/14	86%/14	87%/13	88%/12	88%/12	88%/12
6/32	43%/57	50%/50	56%/44	60%/40	64%/36	67%/33	69%/31	71%/29	73%/27	75%/25	76%/24	78%/22	79%/21	80%/20	81%/19	82%/18	83%/17	83%/17	84%/16	85%/15
7/32	29%/71	38%/62	44%/56	50%/50	55%/45	58%/42	62%/38	64%/36	67%/33	69%/31	71%/29	72%/28	74%/26	75%/25	76%/24	77%/23	78%/22	79%/21	80%/20	81%/19
8/32	14%/86	25%/75	33%/67	40%/60	45%/55	50%/50	54%/46	57%/43	60%/40	63%/37	65%/35	67%/33	68%/32	70%/30	71%/29	73%/27	74%/26	75%/25	76%/24	77%/23
9/32	0%/100	13%/87	22%/78	30%/70	36%/64	42%/58	46%/54	50%/50	53%/47	56%/44	59%/41	61%/39	63%/37	65%/35	67%/33	68%/32	70%/30	71%/29	72%/28	73%/27
10/32		0%/100	11%/89	20%/80	27%/73	33%/67	38%/62	43%/57	47%/53	50%/50	53%/47	56%/44	58%/42	60%/40	62%/38	64%/36	65%/35	67%/33	68%/32	69%/31
11/32			0%/100	10%/90	18%/82	25%/75	31%/69	36%/64	40%/60	44%/56	47%/53	50%/50	53%/47	55%/45	57%/43	59%/41	61%/39	62%/38	64%/36	65%/35
12/32				0%/100	9%/91	17%/83	23%/77	29%/71	33%/67	37%/63	41%/59	44%/56	47%/53	50%/50	52%/48	55%/45	57%/43	58%/42	60%/40	62%/38
13/32					0%/100	8%/92	15%/85	21%/79	27%/73	31%/69	35%/65	39%/61	42%/58	45%/55	48%/52	50%/50	52%/48	54%/46	56%/44	58%/42
14/32						0%/100	8%/92	14%/86	20%/80	25%/75	29%/71	33%/67	37%/63	40%/60	43%/57	45%/55	48%/52	50%/50	52%/48	54%/46
15/32							0%/100	7%/93	13%/87	19%/81	24%/76	28%/72	32%/68	35%/65	38%/63	41%/59	43%/57	46%/54	48%/52	50%/50
16/32								0%/100	7%/93	12%/88	18%/82	22%/78	26%/74	30%/70	33%/67	36%/64	39%/61	42%/58	44%/56	46%/54
17/32									0%/100	6%/94	12%/88	17%/83	21%/79	25%/75	29%/71	32%/68	35%/65	38%/62	40%/60	42%/58
18/32										0%/100	6%/94	11%/89	16%/84	20%/80	24%/76	27%/73	30%/70	33%/67	36%/64	38%/62
19/32											0%/100	6%/94	11%/89	15%/85	19%/81	23%/77	26%/74	29%/71	32%/68	35%/65
20/32												0%/100	5%/95	10%/90	14%/86	18%/82	22%/78	25%/75	28%/72	31%/69
21/32													0%/100	5%/95	10%/90	14%/86	17%/83	21%/79	24%/76	27%/73
22/32														0%/100	5%/95	9%/91	13%/87	17%/83	20%/80	23%/77
23/32															0%/100	5%/95	9%/91	12%/88	16%/84	19%/81
24/32																0%/100	4%/96	8%/92	12%/88	15%/85
25/32																	0%/100	4%/96	8%/92	12%/88
26/32																		0%/100	4%/96	8%/92
27/32																			0%/100	4%/96
28/32																				0%/100



Dot shows location to make tread depth remaining measurement.
Le point indique où mesurer l'épaisseur restante de la chape.



NOTES / REMARQUES

NOTES / REMARQUES



NOTES / REMARQUES

WARRANTIES

LIMITED WARRANTY AND ADJUSTMENT POLICY

Visit www.generaltire.ca for complete details.

Eligibility

- Purchased as replacement tires only
- Owner of General Tire brand passenger/LT or special/temporary spare tires
- Tires used on vehicle originally installed

Coverage

All General Tire Passenger Tires

- Free replacement during first 12 months from date of purchase OR first 2/32 treadwear (whichever comes first – mounting and balancing included)
- Pro-rated after free replacement period up to 72 months from date of purchase or wear out (whichever comes first – mounting and balancing NOT included)

General Tire Serva-spare Tire

- Free replacement within first 1/32nds of treadwear
- After free replacement period no adjustment made

Not Covered

- Road Hazards
- Repairs
- Damage resulting from improper maintenance or operation
- Damage resulting from vehicle mechanical problems
- Ride/vibration after 2/32nds of treadwear or 12 months (whichever comes first)

Customer

- Responsible for all applicable taxes and local tire disposal fees
- Must have invoice with date of purchase (D.O.T tire identification number date of manufacture will be used if invoice not available)

LIMITED TREAD WEAROUT COVERAGE

Visit www.generaltire.ca for complete details.

Eligibility

- Purchased as replacement tires only
- Tires used on vehicle originally installed

Products	Kilometers
Altimax™ 365AW	
H Rated	105,000
V Rated	95,000
Altimax™ RT⁴³	
T Rated	120,000
H & V Rated	105,000
G-MAX™ AS⁰⁵	80,000
Grabber™ A/T^x	
All Metric Sizes	96,000
LT Metric & Flotation Sizes	80,000
Grabber™ APT	96,000
Grabber™ HTS⁶⁰	
S, T & R Rated	105,000
H Rated & LT Sizes	80,000

Coverage

- Pro-rated replacement for wearout during mileage coverage
- Mounting and balancing NOT included
- Pro-rated price = (mileage received/mileage covered) x dealer selling price = customer price

Not Covered

- LT and flotation sizes
- Road Hazards or repairs
- Commercial applications
- Tires not rotated every 10,000-13,000 km
- Tires in service more than 72 months
- Damage resulting from improper maintenance or operation
- Damage resulting from vehicle mechanical problems

Customer

- Must have original, up-to-date copy of the Tread Wearout Coverage Rotation Schedule (printed in Limited Warranty Brochure) showing rotation intervals and odometer reading at installation and wearout
- Must have original sales invoice with date of purchase
- Pays for all applicable taxes and local tire disposal fees

45 DAY CUSTOMER SATISFACTION TRIAL

Visit www.generaltire.ca for complete details.

All General Tire branded passenger and LT tires bearing the General Tire name and D.O.T serial numbers are covered by the 45-Day Customer Satisfaction Trial.

Eligibility

- Purchased as replacement tires only
- Tires used on vehicle originally installed

Products

- Original Purchaser of a set of four (4) General Tire brand tires
- Used on vehicle originally installed
- Must complete information section in brochure

Coverage

- Original purchased set of four (4) tires as replacement
- Within 45 days from date of purchase return and exchange all or any one for any reason except for service related conditions
- If exchanged for higher priced tire, customer pays the difference
- If exchanged for lower priced tire, customer receives refund

Not Covered

- Road Hazards or repairs
- Commercial applications
- Damage resulting from improper maintenance or operation
- Damage resulting from vehicle mechanical problems
- Improper mounting or demounting
- Alterations

Customer

- Pays for valve stems if required
- Responsible for all applicable taxes for higher cost tire
- Must have completed brochure information section

For Limited Warranty and Adjustment Policy and safety and maintenance information, we encourage you to visit our website at www.generaltire.ca. For additional safety and maintenance information, please also visit THE TIRE & RUBBER ASSOCIATION OF CANADA (TRAC) website at www.TRACANADA.ca. To order hardcopies of our warranty brochures, please contact our customer service at 1-855-453-1962.

GARANTIES

GARANTIE LIMITÉE ET POLITIQUE D'AJUSTEMENT

Visitez www.generaltire.ca pour les détails complets.

Admissibilité

- Pneus achetés à titre de remplacement seulement
- Propriétaire de pneus tourisme/camionnette ou pneus de secours spéciaux de marque General Tire
- Pneus utilisés sur le véhicule d'origine

Couverture

Tous les pneus tourisme General Tire

- Remplacement gratuit dans les 12 mois suivant la date d'achat OU l'usure des premiers 1,6 mm (2/32 de po) de chape (selon la première limite atteinte – installation et équilibrage inclus)
- Crédit de remplacement calculé au prorata pour une période de 72 mois suivant la date d'achat originale ou usure (selon la première limite atteinte – installation et équilibrage NON inclus)

Pneu de secours General Tire SERVA-Spare

- Remplacement gratuit pour l'usure des premiers 0,8 mm (1/32 po)
- Aucun ajustement après la période de remplacement gratuit

Exclusions

- Hasard de route
- Réparations
- Dommages résultant d'un entretien ou d'une utilisation incorrects
- Dommages résultant d'un problème mécanique
- Conduite / Vibration : après les premiers 1,6 mm (2/32 de po) d'usure ou 12 mois (selon la première limite atteinte)

Consommateur

- Doit payer toutes les taxes applicables et frais de disposition des pneus
- Doit présenter la facture avec date d'achat (le numéro d'identification D.O.T sera utilisé lorsque la facture n'est pas disponible)

GARANTIE LIMITÉE SUR L'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

Visitez www.generaltire.ca pour les détails complets.

Admissibilité

- Pneus achetés à titre de remplacement seulement
- Pneus utilisés sur le véhicule d'origine

Produits

Altimax™ 365AW

Code de vitesse H

Kilomètres

105 000

Code de vitesse V

95 000

Altimax^{MC} RT⁴³

Code de vitesse T

120 000

Code de vitesse H et V

105 000

G-MAX^{MC} AS⁰⁵

80 000

Grabber^{MC} A/T^X

Les dimensions métriques

96 000

Les dimensions métriques LT et flottaison

80 000

Grabber^{MC} APT

96 000

Grabber^{MC} HTS⁶⁰

80 000

Code de vitesse S,T, et R

105 000

Code de vitesse H & Formats camionnette

80 000

Couverture

- Remplacement au prorata pour usure selon le kilométrage couvert
- Installation et équilibrage NON inclus
- Prix calculé au prorata : (kilométrage reçu/kilométrage couvert) multiplié par le prix de vente du marchand = prix au consommateur

Exclusions

- Pneus pour gros camions (LT) et flottaison
- Hasard de route ou réparations
- Utilisation commerciale
- Pneus non permutés à tous les 10 000 à 13 000 kilomètres
- Pneus en service depuis plus de 72 mois
- Dommages résultant d'un entretien ou d'une utilisation incorrects
- Dommages résultant d'un problème mécanique

Consommateur

- Doit posséder une copie originale à jour des permutations (disponible dans la brochure de la garantie) indiquant la fréquence des permutations et le kilométrage au moment de l'installation et l'usure
- Doit posséder la facture d'achat originale indiquant la date d'achat
- Doit payer toutes les taxes applicables et frais de disposition des pneus

GARANTIE DE SATISFACTION DE 45 JOURS

Visitez www.generaltire.ca pour les détails complets.

Tous les pneus tourisme et camionnette portant la marque General Tire et le numéro d'identification D.O.T. sont couverts par la garantie de satisfaction du client de 45 jours.

Admissibilité

- Pneus achetés à titre de remplacement seulement
- Pneus utilisés sur le véhicule d'origine

Produits

- Acheteur original d'un ensemble de quatre (4) pneus de marque General Tire
- Utilisés sur le véhicule d'origine
- Doit compléter la section « information » dans la brochure

Couverture

- Ensemble de quatre (4) pneus acheté en remplacement
- Possibilité d'échange dans les 45 jours suivant la date de l'achat, d'un pneu ou de tous les pneus pour toutes raisons, sauf des raisons concernant le service
- Si le prix du nouveau pneu est plus élevé que celui du pneu échangé, le client doit payer la différence
- Si le prix du nouveau pneu est moins élevé que celui du pneu échangé, le client est remboursé pour la différence

Exclusions

- Hasard de route ou réparations
- Utilisation commerciale
- Dommages résultant d'un entretien ou une utilisation incorrects
- Dommages résultant d'un problème mécanique
- Montage ou démontage incorrect
- Modifications

Consommateur

- Doit payer pour les tubulures de valves, si applicable
- Doit payer pour toutes les taxes applicables si le pneu est plus dispendieux
- Doit avoir complété la section « information » dans la brochure

Visitez www.generaltire.ca pour de plus amples renseignements sur la garantie et la politique d'ajustement et des conseils sur la sécurité et l'entretien, ou le site internet de l'Association canadienne de pneu et du caoutchouc (TRAC) www.TRACANADA.ca. Pour commander des brochures sur la garantie, contactez notre service à la clientèle au 1-855-453-1962.

TIRE REGISTRATION

Tire manufacturers are required to provide tire registration forms to its tire dealers/distributors. Tire dealers/distributors who sell directly to consumers are required to provide tire registration forms to consumers at the time of sale or access to online tire registration. Tire dealers/distributors are also required to supply tire registration information to other dealers for resale (or "resellers").

When completing and mailing the tire registration forms, it is very important that you list all of the information completely and accurately for the reasons stated above. Please fill out the shaded areas of the tire registration form (see example below) and include the name of the dealer/distributor, address, quantity of tires sold, and the complete D.O.T. Tire Identification Number for the tire(s) sold. If you assist the consumer, complete and mail the registration forms, list his or her full name, complete address section, apply sufficient postage, and mail.

If you do not complete and mail the registration form for the customer, please fill out the shaded areas of the tire registration form (see example below) and include the name of the dealer/distributor, address, quantity of tires sold, and the complete D.O.T. Tire Identification Number for the tire(s) sold. Then the customer will enter their name and address on the form, apply postage and mail the form.

Online registration is available on www.generaltire.ca.

You may contact our Customer Relations Department at 1-855-453-1962 if you have questions about tire registration.

IMPORTANT

In case of a recall, we can reach you only if we have your name and address. You MUST send in this card to be on our recall list.

White Areas Must Be Filled In By Seller

Register **ONLY** tire brand checked ✓ below

☐ GENERAL TIRE

SELLER TO COMPLETE

Qty	TIRE IDENTIFICATION NUMBERS											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

DO IT TODAY! Date of Sale ____ / ____ / ____

CUSTOMER'S NAME (Please print)

CUSTOMER'S ADDRESS

CITY PROVINCE POSTAL CODE

SELLER COMPLETE (Can be Rubber Stamped)

SELLER'S NAME

SELLER'S ADDRESS

CITY PROVINCE POSTAL CODE

Federal law restricts above information provided to be used for tire recall purposes only!

FOR LIMITED WARRANTY AND ADJUSTMENT POLICY AND SAFETY AND MAINTENANCE INFORMATION, WE ENCOURAGE YOU TO VISIT OUR WEBSITE AT WWW.GENERALTIRE.CA. FOR ADDITIONAL SAFETY AND MAINTENANCE INFORMATION, PLEASE ALSO VISIT THE TIRE & RUBBER ASSOCIATION OF CANADA (TRAC) WEBSITE AT WWW.TRACANADA.CA.

TO ORDER HARDCOPIES OF OUR WARRANTY BROCHURES, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE AT **1-855-453-1962**.

ENREGISTREMENT DES PNEUS

Les manufacturiers doivent fournir des formulaires d'enregistrement à tous leurs revendeurs de pneus. Les marchands et distributeurs qui vendent des pneus directement au consommateur sont tenus de lui remettre un formulaire d'enregistrement au moment de la vente, ou de lui donner accès pour un enregistrement en ligne. Les marchands et distributeurs doivent aussi fournir les formulaires d'enregistrement aux revendeurs.

Il est important de bien compléter le formulaire d'enregistrement pour les raisons mentionnées ci-dessus. Les sections ombragées doivent être complétées (voir exemple ci-dessous) avec le nom du marchand/vendeur, adresse, quantité vendue et le numéro d'identification D.O.T pour les pneus vendus. Si vous remplissez le formulaire pour le client, assurez-vous d'y inclure le nom du client et son adresse postale complète avant de poster le tout.

Si vous ne vous chargez pas de remplir et d'envoyer le formulaire pour le client, vous devez remettre le formulaire d'enregistrement au client après avoir inscrit le nom et l'adresse du concessionnaire, le nombre de pneus vendus et le numéro d'identification D.O.T pour les pneus vendus. Le client devra alors ajouter son nom et son adresse sur le formulaire et le poster après l'avoir affranchi.

Vous pouvez faire l'enregistrement de vos pneus en ligne sur www.generaltire.ca.

Veillez contacter notre service à la clientèle au 1-855-453-1962 pour toute question sur l'enregistrement des pneus.

IMPORTANT

En cas d'un rappel, nous pouvons vous joindre seulement si nous avons vos coordonnées. Vous DEVEZ poster ce carton pour être sur notre liste de rappel.

À COMPLÉTER DÈS MAINTENANT Date de vente ____ / ____ / ____		
NOM DU CLIENT (Écrivez lisiblement)		
ADRESSE		
VILLE	PROVINCE	CODE POSTAL
À COMPLÉTER PAR LE MARCHAND (Peut être estampillé)		
NOM DU MARCHAND		
ADRESSE		
VILLE	PROVINCE	CODE POSTAL

Les sections claires doivent être complétées par le marchand

Enregistrez SEULEMENT les marques identifiées par un ✓

☐ GENERAL TIRE

À COMPLÉTER PAR LE MARCHAND

Qté	NUMÉROS D'IDENTIFICATION DU PNEU											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Les lois fédérales limitent l'utilisation de l'information fournie ci-dessus aux campagnes de rappel de pneus seulement !

VISITEZ WWW.GENERALTIRE.CA POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE ET LA POLITIQUE D'AJUSTEMENT ET DES CONSEILS SUR LA SÉCURITÉ ET L'ENTRETIEN OU LE SITE INTERNET DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DE PNEU ET DU CAOUTCHOUC (TRAC) WWW.TRACANADA.CA.

POUR COMMANDER DES BROCHURES SUR LA GARANTIE, CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-855-453-1962.

THE COMPLETE ALL-WEATHER FAMILY
ANY WEATHER IS POSSIBLE

**LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PRODUITS QUATRE
SAISONS HOMOLOGUÉS HIVER**
RÉSISTE À TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES



CONTINENTAL TIRE CANADA, INC.
1 Robert Speck Parkway, Suite No. 900
Mississauga, Ontario
L4Z 3M3



DISCLAIMER: The tire sizes listed on this product guide are subject to change without notice. For the latest information regarding tire size availability, please refer to our website at www.generaltire.ca.

AVERTISSEMENT : Les dimensions de pneus figurant dans ce guide de produit sont sujet à changement sans préavis. Pour les plus récentes informations sur les dimensions de pneus disponibles, S.V.P. vous référez à notre site internet, www.generaltire.ca.

GENERALTIRE.CA