

Bouchon pour réparation des pneus

Pour la réparation temporaire de perforations dans des pneus de véhicule.

- Permet des réparations faciles et rapides sans démonter le pneu
- Convient pour les petites perforations de 6 mm max.
- Le véhicule ne doit pas excéder une vitesse de 80 km/h après utilisation
- Ne pas conduire à plus de 80 km/h après utilisation



Matière	Caoutchouc
Diamètre trou max.	6 mm

Longueur	Poids du produit (par pièce)	N° article	Condit.
100 mm	5,12 g	0879 28 140	60
200 mm	6 g	0879 28 141	30

Détails/application

Pour pneus de voiture tubeless. Ne convient pas pour les pneus présentant un indice de vitesse H, V ou Z.

Mode d'emploi

Rechercher et retirer l'objet ayant causé la perforation (s'il est encore présent sur le pneu) et s'assurer que la pression du pneu n'excède pas un maximum de 1 bar.

Appliquer du ciment de vulcanisation sur une râpe et traiter la surface affectée en effectuant des mouvements verticaux. Répéter l'opération deux à trois fois.

Positionner le bouchon de réparation des pneus au centre de la sonde d'insertion et appliquer du ciment de vulcanisation sur la pointe spéciale.

Appuyer le bouchon de réparation des pneus sur la perforation jusqu'à ce que l'extrémité dépasse d'environ 2 cm du pneu.

Faire pivoter la sonde d'insertion à 90° et la retirer avec précaution. Couper l'extrémité du bouchon et gonfler le pneu à une pression de 2 bar.

Indication

Un expert doit démonter le pneu, vérifier son état et effectuer les réparations définitives dès que possible.

Produits associés pour	Désignation	N° article
0879 28 140	Aiguille pour tresses	0879 28 13
	Râpe manuelle pour réparation des pneus	0879 28 131
	Kit de réparation WRS PNEUSIL	0879 96 42
	Solution de vulcanisation	0890 100 017
0879 28 141	Râpe manuelle pour réparation des pneus	0879 28 131
	Kit de réparation WRS PNEUSIL	0879 96 42
	Solution de vulcanisation	0890 100 017